



ISO-ROHR, FLEXIBEL, EN 20, GRAU, 25 M

ISO-ROHR, FLEXIBEL, 320 N

Art. Nr.
0579107555

EAN
4008297791072

Typ
TC12

ZUBEHÖR

- Druckfestigkeit: 320 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -5°C - 60°C
- Für leichte mechanische Beanspruchung
- Schwer entflammbar
- In- und Unterputzmontage

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Installationsrohr flexibel
Artikelnummer	0579107555
EAN-Nummer	4008297791072

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Unterputzmontage	Ja
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2, 1,0 kg / 100 mm)
Aufputzmontage	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 60°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Farbe	Hellgrau
Länge netto mm	210 mm
Breite netto mm	359 mm
Höhe / Tiefe netto mm	370 mm
Gewicht netto gr	941 g
Beschreibung	Neben dem Schutz der Leitung, hat das Iso-Rohr auch den Vorteil, dass bei Bedarf nachträglich eine Leitung nachgezogen oder ggf. ausgetauscht werden kann. Das Einsatzgebiet ist hier klassisch das Mauerwerk auf Putz, In- oder auch Unterputz. Aber auch am Ständerwerk ist der Einsatz zugelassen. Geeignet ist das Elektro-Iso-Rohr als Installationsrohr für Kabel und Leitungen und wird meist mit den entsprechenden Iso-Schellen oder Iso-Klemmschellen befestigt. Das Leerrohr ist für

eine leichte mechanische Beanspruchung bis 320N/5cm geeignet. Es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend. Durch den Einsatz von flexiblen Iso-Muffen kann das Iso-Rohr beliebig verlängert werden, und unterstreicht hier nochmal die vielseitigen Einsatzgebiete.

Volumen in cm³

27.894 cm³
