



## ISO-ROHR, FLEXIBEL, EN 25, GRAU, 10 M

ISO-ROHR, FLEXIBEL, 320 N

Art. Nr.  
0579206555

EAN  
4008297792062

Typ  
IRxx-320

### ZUBEHÖR

- Druckfestigkeit: 320 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -5°C - 60°C
- Für leichte mechanische Beanspruchung
- Schwer entflammbar
- In- und Unterputzmontage

### ARTIKELSTAMMDATEN

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Gruppe        | Installationsrohr flexibel |
| Artikelnummer | 0579206555                 |
| EAN-Nummer    | 4008297792062              |

### TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Halogenfrei                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Werkstoff                      | Polyvinylchlorid (PVC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Unterputzmontage               | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schlagfestigkeit               | leicht (Klasse 2, 1,0 kg / 100 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Aufputzmontage                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -5°C - 60°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Umgebungstemperatur (Lagerung) | 0°C - 25°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CE Zeichen                     | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Farbe                          | Hellgrau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Länge netto mm                 | 335 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breite netto mm                | 333 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Höhe / Tiefe netto mm          | 163 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gewicht netto gr               | 540 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Beschreibung                   | Neben dem Schutz der Leitung, hat das Iso-Rohr auch den Vorteil, dass bei Bedarf nachträglich eine Leitung nachgezogen oder ggf. ausgetauscht werden kann. Das Einsatzgebiet ist hier klassisch das Mauerwerk auf Putz, In- oder auch Unterputz. Aber auch am Ständerwerk ist der Einsatz zugelassen. Geeignet ist das Elektro-Iso-Rohr als Installationsrohr für Kabel |

und Leitungen und wird meist mit den entsprechenden Iso-Schellen oder Iso-Klemmschellen befestigt. Das Leerrohr ist für eine leichte mechanische Beanspruchung bis 320N/5cm geeignet. Es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend. Durch den Einsatz von flexiblen Iso-Muffen kann das Iso-Rohr beliebig verlängert werden, und unterstreicht hier nochmal die vielseitigen Einsatzgebiete.

---

Volumen in cm<sup>3</sup>

18.183 cm<sup>3</sup>

---