



ISO-PANZERROHR, FLEXIBEL, EN 20, DUNKELGRAU, 25 M ISO-PANZERROHR, FLEXIBEL

Art. Nr.
0579341555

EAN
4008297793410

Typ
TC18

ZUBEHÖR

- Druckfestigkeit: 750 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -25°C - 60°C
- Für mittlere mechanische Beanspruchung
- Schwer entflammbar
- Auf-, In- und Unterputzmontage

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Installationsrohr flexibel
Artikelnummer	0579341555
EAN-Nummer	4008297793410

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Unterputzmontage	Ja
Schlagfestigkeit	mittel (Klasse 3, 2,0 kg / 100 mm)
Aufputzmontage	Ja
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25°C - 60°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
CE Zeichen	Ja
Farbe	Grau
Länge netto mm	357 mm
Breite netto mm	361 mm
Höhe / Tiefe netto mm	206 mm
Gewicht netto gr	1.674 g
Beschreibung	Neben dem Schutz der Leitung, hat das Iso-Rohr auch den Vorteil, dass bei Bedarf nachträglich eine Leitung nachgezogen oder ggf. ausgetauscht werden kann. Das Einsatzgebiet ist hier klassisch das Mauerwerk auf Putz, In- oder auch Unterputz. Aber auch am Ständerwerk ist der Einsatz zugelassen. Geeignet ist das Elektro-Iso-Rohr als Installationsrohr für Kabel und Leitungen und wird meist mit den entsprechenden Iso-Schellen oder Iso-Klemmschellen befestigt. Das Leerrohr ist für

eine mittlere mechanische Beanspruchung bis 750N/5cm geeignet. Es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend. Durch den Einsatz von flexiblen Iso-Muffen kann das Iso-Rohr beliebig verlängert werden, und unterstreicht hier nochmal die vielseitigen Einsatzgebiete.

Volumen in cm³

26.549 cm³
