

# ISO-PANZERROHR, FLEXIBEL, EN 16, DUNKELGRAU, 50 M

## ISO-PANZERROHR, FLEXIBEL

| 0579350555 | 4008297793502 | IRxx-750 |
|---|---|---|

## ZUBEHÖR

- Druckfestigkeit: 750 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -5°C - 60°C
- Für mittlere mechanische Beanspruchung
- Schwer entflammbar
- Auf-, In- und Unterputzmontage

## ARTIKELSTAMMDATEN

| | |
|---|---|
| **Gruppe** | Installationsrohr flexibel |
| **Artikelnummer** | 0579350555 |
| **EAN-Nummer** | 4008297793502 |

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **Breite netto mm** | 366 mm |
| **CE Zeichen** | Ja |
| **Halogenfrei** | Ja |
| **Werkstoff** | Polyvinylchlorid (PVC) |
| **Aufputzmontage** | Ja |
| **Schlagfestigkeit** | leicht (Klasse 2, 1,0 kg / 100 mm) |
| **Unterputzmontage** | Ja |
| **Gewicht netto gr** | 2.237 g |
| **Höhe / Tiefe netto mm** | 244 mm |
| **Länge netto mm** | 367 mm |
| **Umgebungstemperatur (Betrieb)** | -5°C - 60°C |
| **Umgebungstemperatur (Lagerung)** | 0°C - 25°C |
| **Volumen in cm³** | 32.775<br>cm³ |
| **Farbe** | Grau |
| **Beschreibung** | Neben dem Schutz der Leitung, hat das Iso-Rohr auch den Vorteil, dass bei Bedarf nachträglich eine Leitung nachgezogen oder ggf. ausgetauscht werden kann. Das Einsatzgebiet ist hier klassisch das Mauerwerk auf Putz, In- oder auch Unterputz. Aber auch am Ständerwerk ist der Einsatz zugelassen. Geeignet ist das Elektro-Iso-Rohr als Installationsrohr für Kabel und Leitungen und wird meist mit den entsprechenden Iso-Schellen oder Iso-Klemmschellen befestigt.<br>Das Leerrohr ist für eine mittlere mechanische |

Beanspruchung bis 750N/5cm geeignet. Es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend.
Durch den Einsatz von flexiblen Iso-Muffen kann das Iso-Rohr beliebig verlängert werden, und unterstreicht hier nochmal die vielseitigen Einsatzgebiete.

---

*Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten*