

ISO-PANZERROHR, FLEXIBEL, EN 25, DUNKELGRAU, 50 M

ISO-PANZERROHR, FLEXIBEL

0579352555	4008297793526	IRxx-750

ZUBEHÖR

- Druckfestigkeit: 750 N / 5 cm
- Temperaturbeständig von -5°C - 60°C
- Für mittlere mechanische Beanspruchung
- Schwer entflammbar
- Auf-, In- und Unterputzmontage

ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	Installationsrohr flexibel
Artikelnummer	0579352555
EAN-Nummer	4008297793526

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Breite netto mm	473 mm
CE Zeichen	Ja
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Polyvinylchlorid (PVC)
Aufputzmontage	Ja
Schlagfestigkeit	leicht (Klasse 2, 1,0 kg / 100 mm)
Unterputzmontage	Ja
Gewicht netto gr	4.432 g
Höhe / Tiefe netto mm	277 mm
Länge netto mm	483 mm
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-5°C - 60°C
Umgebungstemperatur (Lagerung)	0°C - 25°C
Volumen in cm³	63.283 cm³
Farbe	Grau
Beschreibung	Neben dem Schutz der Leitung, hat das Iso-Rohr auch den Vorteil, dass bei Bedarf nachträglich eine Leitung nachgezogen oder ggf. ausgetauscht werden kann. Das Einsatzgebiet ist hier klassisch das Mauerwerk auf Putz, In- oder auch Unterputz. Aber auch am Ständerwerk ist der Einsatz zugelassen. Geeignet ist das Elektro-Iso-Rohr als Installationsrohr für Kabel und Leitungen und wird meist mit den entsprechenden Iso-Schellen oder Iso-Klemmschellen befestigt. Das Leerrohr ist für eine mittlere mechanische

Beanspruchung bis 750N/5cm geeignet. Es ist schwer entflammbar und selbstverlöschend.
Durch den Einsatz von flexiblen Iso-Muffen kann das Iso-Rohr beliebig verlängert werden, und unterstreicht hier nochmal die vielseitigen Einsatzgebiete.

Technische Änderungen im Zuge der Weiterentwicklung vorbehalten