

Energieeffiziente und langlebige Büro-Panels

LED-Panelserie Office-Professional von ENOVALITE

Die TÜV-zertifizierten LED-Panels der Office-Professional Serie von ENOVALITE sind die perfekten Lösungen für unterschiedlichste Beleuchtungsansprüche im gewerblichen Bereich. Die LED-Panels sind in verschiedenen Lichtfarben und in den Größen 62x62 cm sowie 120x30 cm erhältlich.

Dank der verfügbaren Antiblendeigenschaft UGR<19 erfüllen die LED-Panels ebenfalls die Voraussetzungen für Computerarbeitsplätze. Durch die hochwertigen LEDs und verwendeten Treiber, besticht die Office-Professional Serie durch eine hohe Effizienz und sehr lange Lebensdauer.

Features

- › TÜV-zertifizierte LED-Panel
- › inklusive Philips oder OSRAM LED-Treibern
- › kaum Wartungsaufwand dank sehr langer Lebensdauer
- › sehr gute Antiblendeigenschaften - ideal für Büroarbeitsplätze



Produkte

Artikelnr.	Leistung	Lichtstrom	Lumen/W	Lichtfarbe	Ausführung	Lebensdauer	Maße	inkl. Netzteil
ELED600115	36 W	4320 lm	120 lm/W	neutralweiß / 4000 K	UGR<19	>50.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	OSRAM
ELED600100	36 W	3600 lm	100 lm/W	neutralweiß / 4000 K	Standard	>25.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600101	36 W	3600 lm	100 lm/W	kaltweiß / 6000 K	Standard	>25.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600102	36 W	3600 lm	100 lm/W	warmweiß / 3000 K	Standard	>25.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600106	36 W	3600 lm	100 lm/W	neutralweiß / 4000 K	UGR<19	>25.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600107	36 W	3600 lm	100 lm/W	kaltweiß / 6000 K	UGR<19	>25.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600108	36 W	3600 lm	100 lm/W	warmweiß / 3000 K	UGR<19	>25.000 Std.	62 x 62 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600208	36 W	4320 lm	120 lm/W	neutralweiß / 4000 K	UGR<19	>50.000 Std.	120 x 30 x 0,9 cm	OSRAM
ELED600200	36 W	3600 lm	100 lm/W	neutralweiß / 4000 K	Standard	>25.000 Std.	120 x 30 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600201	36 W	3600 lm	100 lm/W	kaltweiß / 6000 K	Standard	>25.000 Std.	120 x 30 x 0,9 cm	PHILIPS
ELED600202	36 W	3600 lm	100 lm/W	warmweiß / 3000 K	Standard	>25.000 Std.	120 x 30 x 0,9 cm	PHILIPS

Technische Daten

Eingangsspannung:	220 - 240 V AC, 50 / 60 Hz
Power Faktor:	> 0,95
Abstrahlwinkel:	120°
Farbwiedergabeindex (CRI):	Ra > 80
Schaltzyklen:	> 50.000
Typ:	LED-Panel
Material:	Aluminium, PMMA
Arbeitstemperatur:	-20 bis +50°C
Herstellergarantie:	5 Jahre



Slim-Design

620 X 620 X 9 mm

