

Aluminium Master-Slave PRO permanent Steckdosenleiste 5+2-fach mit Überspannungsschutz

Art-Nr.: 0615x00078001 (1,5 m Zul.)



Edles, transparent eloxiertes Aluminiumgehäuse, matt

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

1 blaue Master-Steckdose, 4 schwarze Slave-Steckdosen und 2 graue Permanent-Steckdosen

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3m oder 5 m Zuleitung)

Elektronische Schaltautomatik M/S mit exakter Schaltschwelleneinstellung

Mit optischer Funktions- und akustischer Fehleranzeige nach EN 61643-11 Typ3

Akustische Störungsmeldung bei Überspannungsschutz-Auslösung

EHMANN Vorteil - die angeschlossenen Geräte bleiben nach Auslösen der Schutzelemente des Überspannungsschutzes in Betrieb


Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutter

Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit und Ersatzsicherung



Aluminium Master-Slave PRO permanent Steckdosenleiste 5+2-fach mit Überspannungsschutz

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Nennspannung Un: 230 V~ Höchste Dauerspannung Uc: 255 V~ Nennableitspannung Uoc: 5000 V Schutzpegel Up: L-N < 1,0kV - L/N-PE < 1,5kV Nennableitstoßstrom I_{max} (8/20): 6,5 kA Feinsicherung: T6,3AH/250 V SPD nach EN 61643-11: Typ3 Exakte Schaltschwelleinstellung: 7-100 W (Master) Eigenverbrauch: < 0,6 W Eigenverbrauch ÜSS: < 0,1 W Schutzart: IP20		  
 (Abbildung ähnlich)		
Art.-Nr. 0615x00078001	EAN 401209600752 4	VPE 10
586 x 65 x 44 mm Abmessung (L x B x H) 580 mm Befestigungsmaß		