

Mobiler Vollgummi-Verteiler

Vollgummi-Block, Zul.16A, FI

Art-Nr.: 0520x0002004



Vollgummigehäuse mit Tragegriff

Reiheneinbaugeräte, wie Leitungsschutzschalter, FI-Schutzschalter unter aufklappbarem Deckel eingebaut

Steckdosen mit selbstschließendem Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

2m Zuleitung H07RN-F 5G 2,5qmm mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5-polig

Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen

Alle außenliegenden Metallteile sind nichtrostend


Alle verdrahteten Verteiler sind stückgeprüft

Schutzart: IP 54



Mobiler Vollgummi-Verteiler

Technische Daten

Ausgang: 1 x CEE 16 A, 400 V~ 3 x Steckdose 230 V~	Absicherung: mit FI-Schalter, Typ A, 40 A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	
Einspeisung: CEE-Stecker 16A, 400V, 5-polig. mit 2m Zuleitung H07RN-F 5G 2,5qmm in schwarz Gewicht: 3,9 kg Schutzart: IP54 Schutzklasse: II		  
Art.-Nr. 0520X0002004 EAN 4012096009467 VPE 1		495 x 170 x 200 mm Abmessung (L x B x H)