

Mobiler Kunststoffverteiler mit Tragegriff, FI/LS, Zul.16A

Art-Nr.: 0520x0002007



Robustes und schlagfestes Gehäuse aus hochwertigem ABS-Kunststoff

Schutzschaltgeräte sind unter einer transparenten, schlagfesten Polycarbonatabdeckung eingebaut

Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln aus schlagfestem Polyamid 6

Ausstattung: Klappdeckelsteckdosen 4 x 16A/230V, 2 x 16A/400V

Absicherung (ABB): 1 x LS 3 polig, 2 x LS 1 polig, FI 40A/400V TypA 30mA

2m Zuleitung H07RN-F 5G 2,5qmm mit CEE-Stecker 16A, 400V, 5-polig, 6h

Erhöhte Sicherheit durch hochwertige Steckvorrichtungen

Alle außenliegenden Metallteile sowie Deckelschrauben sind nichtrostend


Hergestellt in Deutschland, zu 100% geprüft, mit Seriennummer, Prüfprotokoll verfügbar

Schutzart: IP 54



Kunststoff-Wandverteiler

Technische Daten

Ausgang: 2 x CEE 16 A, 400 V~ 4 x Steckdose 230 V~ Absicherung: 1 x LS 16 A, 3-polig, C 2 x LS 16 A, 1-polig, C mit FI-Schalter 40 A, Typ A, 400 V~, 4-polig, 0,03 A über alle Abgänge	
Einspeisung: CEE-Stecker 16A, 400V, 5-polig, 6h mit 2m Zuleitung H07RN-F 5G 2,5qmm in schwarz Gewicht: 4,85 kg Schutzart: IP54 Schutzklasse: II	  
Art.-Nr. 0520X0002007 EAN 4012096009498 VPE 1	410 x 260 x 158 mm Abmessung (L x B x H)