



LEDINAIRE WT060C Waterproof

WT060C LED56S/840 PSU L1500

- 840 Neutralweiß - Netzteil

Einfach und zuverlässig – durch diese Merkmale zeichnet sich die Ledinaire Familie aus. Die Ledinaire Feuchtraumleuchte ist eine einfach zu montierende Leuchte, die die meisten Anforderungen erfüllt.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften			
Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	120 Grad	Konstanter Lichtstrom	Nein
Farbe der Lichtquelle	840 Neutralweiß	Anzahl Leuchten pro Sicherung mit 16 A Typ B	40
Lichtquelle ersetzbar	Nein	EU RoHS-konform	Ja
Anzahl der Vorschaltgeräte	Einheit	CEN-Wert (Unified Glare Rating)	Not applicable
Betriebsgerät	Netzteil	Lighting Technology	LED
Betriebsgerät inklusive	Ja	Brand	Philips
Optik	Symmetrisch	Stufe	Wert
Ausstrahlungswinkel Leuchte	120°	Lichttechnische Daten	
Steuerungsschnittstelle	-	Lichtstrom	5.600 lm
Elektrischer Anschluss	2-poliger Anschlussblock	Lichtleistung (spezifiziert) (Nom)	120 lm/W
Kabel	-	Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II	Flimmern	1
Glühfadentest	Temperatur: 850 °C, Dauer: 30 s	Stroboskopischer Effekt	1,6
Brandschutzkennzeichnung	Zur Montage auf normal entflammaren Oberflächen	Elektrische Kenndaten	
CE-Zeichen	Ja	Eingangsspannung	220 bis 240 V
ENEC-Zeichen	-	Netzfrequenz	50 or 60 Hz
Garantiedauer	3 Jahre	Eingangsfrequenz	50 oder 60 Hz

LEDINAIRE WT060C Waterproof

Anfänglicher CLO-Stromverbrauch	- W
Durchschnittlicher CLO-Stromverbrauch	- W
Stromverbrauch	46 W
Einschaltstrom	3,6 A
Dauer Einschaltstrom	0,122 ms
Leistungsfaktor (Anteil)	0.9


Temperaturkenndaten	
Umgebungstemperaturbereich	-20 bis +45 °C

Mechanische Kenndaten	
Gehäusematerial	Polykarbonat
Reflektor-Material	Polykarbonat
Material der Optik	Polykarbonat
Material optische Abdeckung	Polykarbonat
Befestigungsmaterial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Grau und Weiß
Ausführung optische Abdeckung	Opal
Gesamte Länge	1.501 mm
Gesamte Breite	69 mm
Gesamte Höhe	59 mm
Abmessungen (Höhe x Breite x Tiefe)	NaN x NaN x NaN mm

Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Schutzart (IP)	IP66 [Schutz gegen Eindringen von Staub, strahlwassergeschützt]
Schlagschutz (IK)	IK08 [5 J vandalismusgeschützt]
Nachhaltigkeitsbewertung	-

Initialkennwerte (IEC konform)	
Lichtstromtoleranz	+/-10%

Abmessungsskizzen



Initiale ähnlichste Farbtemperatur	4000 K
Farbraum	<5
Toleranz Leistungsaufnahme	+/-10%

Lebensdauerkennwerte (IEC konform)	
Ausfallrate des Betriebsgeräts bei mittlerer	7,5 %
Nutzlebensdauer von 50.000 Std.	
Lichtstromstabilität bei mittlerer	L70
Nutzlebensdauer* von 50.000 Std.	

Anwendungsparameter	
Bemessungsumgebungstemperatur	25 °C
Maximaler Dimmlevel	Nicht anwendbar
Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten	Ja

Produktdaten	
Full EOC	871016336011999
Bestell-Produktname	WT060C LED56S/840 PSU L1500
Bestellcode	36011999
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
Materialnummer (12NC)	911401876880
Nettogewicht	0,950 kg
Gesamtbezeichnung des Produkts	WT060C LED56S/840 PSU L1500
EAN Umverpackung	8710163360232



LEDINAIRE WT060C Waterproof

