




Werkstattwagen | 6 Schubladen | 1 Seitentür | mit 158 Werkzeugen



Artikelnummer: 6055
Gewicht: 56 kg
EAN: 4026947060552

- 4 kugellagerte Rollen, davon 2 feststellbare Lenkrollen Ø 120 mm und 2 Bockrollen Ø 120 mm
- jede Schublade einzeln gesichert, Auszugssperre
- mit separatem Schrank (Tiefe: 125 mm) und abschließbarer Seitentür

beinhaltet 4 Weichschaumeinlagen mit folgenden Werkzeugen:

- Steckschlüssel-Satz, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), 10 mm (3/8"), 12,5 mm (1/2"), 61-tlg.
- **Antrieb 6,3 mm (1/4"):**
 - 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
 - 13 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
 - 2 Verlängerungen, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 50 und 100 mm
 - 1 Gleitgriff, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 115 mm
 - 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4")
 - 1 Drehgriff, Abtrieb Außenvierkant 6,3 mm (1/4"), 150 mm

● **Antrieb 10 mm (3/8")**

- 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")
- 15 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm
- 2 Verlängerungen, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8"), 75 und 150 mm
- 1 Gleitgriff, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8"), 175 mm
- 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 10 mm (3/8")

● **Antrieb 12,5 mm (1/2")**

- 1 Umschaltknarre, feinverzahnt, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")
- 17 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
- 2 Verlängerungen, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), 125 und 250 mm
- 1 Gleitgriff, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2"), 250 mm
- 1 Kardangelenk, Abtrieb Außenvierkant 12,5 mm (1/2")

● **Schraubendreher- und Winkelschlüssel, 27-tlg.**

- durchgehende Klinge
- mit ergonomischem Softgriff
- 5 Schraubendreher Schlitz, mit Außensechskant 6,0 x 38 mm - 5,0 x 75 mm - 4,0 x 100 mm - 6,0 x 100 mm - 8,0 x 200 mm
- 1 Schraubendreher Schlitz, 3 x 75 mm
- 5 Schraubendreher Kreuzschlitz, mit Außensechskant Antrieb PH2 x 38 mm - PH1 x 75 mm - PH1 x 100 mm - PH2 x 100 mm - PH3 x 200 mm
- 1 Schraubendreher Kreuzschlitz, PH0 x 75 mm
- 3 Präzisions-Schraubendreher Schlitz, 2 x 115 mm - 2,5 x 115 mm - 3 x 115 mm, Klingenlänge 40 mm
- 3 Präzisions-Schraubendreher Kreuzschlitz, PH2 x 115 mm - PH2,5 x 115 mm - PH3 x 115 mm, Klingenlänge 40 mm
- 9 Winkelschlüssel, Innensechskant / Innensechskant mit Kugelkopf 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm

● **Bit-/Winkelschlüssel-/Ratschenring-Maulschlüssel, 54-tlg.**

- 13 Ratschenring-Maulschlüssel SW 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 19 - 21 - 22 mm
- 9 Steckschlüssel-Einsätze, Sechskant, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), tief SW 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 mm
- 7 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), T-Profil (für Torx) T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- 6 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Innensechskant 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 3 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz PH PH1 - PH2 - PH3
- 3 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz PZ PZ1 - PZ2 - PZ3
- 4 Bit-Einsätze, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), Schlitz 4 - 5,5 - 6,5 - 7 mm
- 9 Winkelschlüssel, T-Profil (für Torx) T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45 - T50

● **Hammer, Zangen, Splintentreiber, 16-tlg.**

- 1 Sprengringzange für Außensicherungsringe, abgewinkelt, 175 mm, Öffnungsmaß max. 29 mm
- 1 Sprengringzange für Außensicherungsringe, gerade, 175 mm, Öffnungsmaß max. 35 mm
- 1 Sprengringzange für Innensicherungsringe, abgewinkelt, 175 mm, Öffnungsmaß max. 32 mm
- 1 Sprengringzange für Innensicherungsringe, gerade, 175 mm, Öffnungsmaß max. 36 mm
- 1 Telefonzange, gebogen, 150 mm
- 1 Telefonzange, gerade, 150 mm
- 1 Kombinationszange, 150 mm
- 1 Seitenschneider, 150 mm
- 1 Wasserpumpenzange, 250 mm
- 1 Schlosserhammer, Fiberglasstiel, 120 g
- 6 Splintentreiber, lackiert, 1,5 x 100 mm - 2 x 100 mm - 3 x 110 mm - 4 x 125 mm - 5 x 125 mm - 6 x 140 mm