

Datenblatt

Baustellenstromverteiler M-Serie #60561

Baustellenstromverteiler M-Serie.

Stapelbar und äußerst platzsparend. Geschlossenes Gehäuseunterteil mit ca. 80mm

Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt. Problemloses Wechseln der Anbausteckdosen.

Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen. Berührungssicher – auch bei geöffnetem Deckel – nach BGV A2.



(Abbildung ähnlich)



IP 44



Technische Daten:

400V/63A/max. 43kW

Eingang: 2m Gummischlauchleitung H07RN-F5G16 mit CEE-Stecker 400V, 63A, 5-polig

Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V mit Sicherheitsklappdeckeln
3 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
3 CEE-Steckdosen 32A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln



Absicherung: 1 FI-Schutzschalter 63 A IΔN=30mA, Typ A

3 LS-Schalter C32 A 3-polig

3 LS-Schalter C16 A 3-polig

2 LS-Schalter C16 A 1-polig

Gewicht: ca. 17,5 kg

L/B/H: 470 / 470 / 360 mm

EAN: 4011160605611

