



Eaton 40071349397

Eaton SV EURO 1-3/D LED (SET) 3 H
Autonomy

Allgemeine Spezifikation

PRODUKTNAME	Eaton SV EURO Rettungszeichenleuchte
KATALOGNUMMER	40071349397
PRODUKT LÄNGE/TIEFE	341 mm
PRODUKTHÖHE	202 mm
PRODUKTBREITE	68 mm
PRODUKTGEWICHT	1.39 kg
ZERTIFIKAT(E)	CE
EAN	3660191606145

Produktspezifikationen

BATTERIESPANNUNG	3.6 VDC
AKKUQUALITÄT	NiCd
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MIN.	5 °C
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR - MAX.	35 °C
SCHUTZKLASSE	II
DURCHMESSER	9999 in
SCHUTZART	IP41
LAMPENTYP	LED nicht austauschbar
MIT LICHTQUELLE	True
LAMPENHALTER	Sonstige
LAMPENLEISTUNG	1.6 W
ANZEIGETYP	Nur einseitig
ÜBERWACHUNGSGERÄTE	Prüftaste
STROMVERSORGUNGSSYSTEM	Periphere Einheit (Einzelbatterie)
STROMKREIS	Sonstiges
SPANNUNGSART	AC
NENNSTROM - MAX.	63 mA
NENNSTROM - MIN.	57 mA
LEISTUNGSFAKTOR	0.5
VERKABELUNGSSYSTEM	Allgemeinstromversorgung (AV) / Sicherheitsstromversorgung (SV)
MIT FERNSCHALTERVERBINDUNG	False
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE	A
LEITERQUERSCHNITT	2.5
ANSCHLUSSART	Steckverbindung
MAX. SYSTEMSTROM	1.6 W
NENNLEBENSDAUER L70/B50 BEI 25 °C	50000 hour
VORSCHALTGERÄTETYP	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
LEITUNGSVERLEGUNGSTYP	geeignet für Durchgangsverdrahtung
NENNSPANNUNG AC - MAX.	240 V
NENNSPANNUNG AC - MIN.	230 V
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR GEMÄSS IEC62722-2-1 - MIN.	5 °C
BEMESSUNGSUMGEBUNGSTEMPERATUR GEMÄSS IEC62722-2-1 - MAX.	35 °C
NENNBETRIEBSDAUER - MIN.	3 hour
NENNBETRIEBSDAUER - MAX.	3 hour

AUTONOMIE	3 Stunden
GEEIGNET FÜR STANDBY-SCHALTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONTINUIERLICHEN STROMKREIS	Ja
RAL-NUMMER (ÄHNLICH) GEHÄUSE	7025
MONTAGEMETHODE	Deckenaufbau/-einbau
GEHÄUSEMATERIAL	Kunststoff
GEHÄUSEFARBE	weiß
ABDECKUNGSMATERIAL	Kunststoff, transparent
ETIKETTENTYP	Aufkleber
PIKTOGRAMM ENTHALTEN	True
ANZAHL DER POLE (NUMERISCH)	2
SCHLAGFESTIGKEIT	IK03
NENNLICHTSTROM GEMÄSS IEC 62722-2-1	180 lm
LICHTSTROM BEI NOTFALLBETRIEB	180 lm
FARBTEMPERATUR - MAX.	6500 K
FARBTEMPERATUR - MIN.	6500 K
LICHTVERTEILER	Reflektor
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DES INTEGRIERTEN LEUCHTMITTELS	A++, A+, A (LED)
FUNKTION	Rettungswegkennzeichnung
LICHTFARBE	weiß
FARBWIEDERGABEINDEX (CRI)	80-89
EFFEKTIVER LICHTSTROM	250
LICHTSTROM IN STAND-BY-MODUS	250 lm
ANZAHL DER LICHTKÖPFE	24
GEEIGNET FÜR VIELE LAMPEN	1
ERKENNUNGSWEITE	32 m
MIT FERNBEDIENUNG	Nein

Downloads

KATALOGE

[CEAG](#)
[Sicherheitsbeleuchtung -](#)
[Katalog Systemleuchten](#)

TECHNISCHE
DATENBLÄTTER

[SV EURO 1 / SV EURO 2](#)
[LED](#)

PROJEKTNAME:
PROJEKTNUMMER:
ERSTELLT VON:
DATUM:



Eaton Corporation plc Eaton House
30 Pembroke Road
Dublin 4, Irland
Eaton.com

© 2026 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Folgen Sie uns in den sozialen Netzwerken und erhalten Sie aktuelle Produkt- und Supportinformationen.

