



WORK CLEVER. CLICK TOGETHER.

i-BOXX Rack 5er Block i-BOXX Rack 5-pieces



PRODUKTDATENBLATT | PRODUCT DATA SHEET

L-BOXX
BASELINE

Allgemeine Daten

Bezeichnung i-BOXX Rack 5er Block

Artikelnummer 6100000339

GTIN/EAN 4045294846213

Zolltarifnummer 39269097



Ursprungsland Polen

Produktabbildung



Produktbeschreibung

- **Maximale Modularität**
Regalähnliches Aufnahmesystem für 5 i-BOXXen oder LS-Trays – unbegrenzt kombinier- und erweiterbar
- **Patentierte Klickverbindung**
Robuster Klickmechanismus für stabile Stapelverbindung und Tragen im Verbund
- **Optimale Organisation**
Ordnung und Übersicht durch strukturierte Aufbewahrungslösung im praktischen 5er-Block
- **Systemfähig**
Kompatibel mit dem gesamten L-BOXX System
- **Für mobile Anwendungen optimiert**
Integrierbar in Fahrzeugeinrichtungen namhafter Hersteller für einen sicheren Transport



Revision 5.0_2025-07

Farbe / Material

Farbe RAL 9017 Verkehrsschwarz
RAL 7016 Anthrazitgrau

Material

- | | |
|-----------------|-----|
| ① i-BOXX Rack | ABS |
| ② i-BOXX Deckel | ABS |
| ③ Tragegriff | ABS |
| ④ Griffschale | ABS |
| ⑤ Koppelhebel | PA6 |



i-BOXXen und LS-Trays sind nicht
im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Außenmaße

Breite	445 mm
Tiefe	342 mm
Höhe	475 mm

Innenmaße

Breite	355 mm
Tiefe	315 mm
Höhe (pro Rack)	79 mm

Eigengewicht	6,5 kg
Belastbarkeit Deckel	100 kg
Beladungskapazität (pro Rack)	5 kg
Traglast Tragegriff	40 kg
Spritzwassergeschützt	nein
Temperaturbereich	-20°C bis +80°C
Zertifikate	REACH (EG 1907/2006)
Kompatibel mit	■ L-BOXXen Baseline ■ LS-BOXX Baseline ■ i-BOXX Rack ■ i-BOXX Baseline ■ LS-Tray Baseline ■ L-BOXX Contractor





General Information

Product name i-BOXX Rack 5-pieces

Item no. 6100000339

GTIN/EAN 4045294846213

Customs tariff no. 39269097



Country of origin Poland

Product Image



Characteristics

- **Maximum Modularity**
Shelf-like storage system for 5 i-BOXXes or LS-Trays – infinitely combinable and expandable
- **Patented Click Connection**
Robust click mechanism for stable stacking and secure combined transport
- **Optimal Organisation**
Order and clarity thanks to a structured storage solution in a practical 5-unit block
- **System Compatible**
Compatible with the entire L-BOXX system
- **Optimised for Mobile Use**
Integrates into vehicle equipment systems from leading manufacturers for safe transport



Revision 5.0_2025-07

Colour / Material

Colour

RAL 9017 traffic black
RAL 7016 anthracit grey

Material

① i-BOXX Rack	ABS
② i-BOXX Rack Deckel	ABS
③ Top handle	ABS
④ Grip handle	ABS
⑤ Coupling latches	PA6



i-BOXXes and LS-Trays are not included in the scope of delivery

Technical Data

External dimensions

Width	445 mm
Depth	342 mm
Height	475 mm

Internal dimensions

Width	355 mm
Depth	315 mm
Height (per Rack)	79 mm

Weight	6,5 kg
Load capacity lid up to	100 kg
Loading capacity max. (per Rack)	5 kg
Load capacity top handle	40 kg
Splash-proof	no
Temperature range	-20°C till +80°C
Certificates	REACH-(EG1907/2006)
Compatible with	▪ L-BOXXes Baseline ▪ LS-BOXX Baseline ▪ i-BOXX Rack ▪ i-BOXX Baseline ▪ LS-Tray Baseline ▪ L-BOXX Contractor

