

EM-404

Aluminium- und Druckgussreiniger

Speziell für die Ultraschallreinigung entwickelt!

Eigenschaften:

EM-404 entfernt mineralische Rückstände, Flugrost, Fette, Polier- und Verbrennungsrückstände von Metall, Leichtmetall (Motorblöcke, Vergaser etc.), Glas und Kunststoff. Bei sachgemäßer Anwendung wird eine schnelle und materialschonende Reinigung gewährleistet

Anwendung:

Dosierung je nach Verschmutzungsgrad und Füllvolumen: 1-5% EM-404 für 5-20 min bei 50-60°C. Nur in der Edelstahlwanne verwenden. Nach Beendigung: Reinigungsgut gründlich mit Wasser abspülen.

Zusammensetzung:

Fettalkohol C12-C14, thaxyliert, Fettalkohol ethaxyliert, phosphatiert Nichtionische Tenside, Zitronensäure, Korrosionsschutz. Biologisch abbaubar. Phosphatfrei. pH-Wert der 1%-igen Lösung: 3,0.

Kennzeichnung gem. Gefahrstoffverordnung:

H318 Verursacht schwere Augenschäden. P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P305+P351+P338 BEI BERÜHRUNG MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.



Artikel : 61009

**Füllmenge 500 ml – 2 Liter
oder 5 Liter**