



Elektrotechnik:

Betriebsgerät
Spannung
Einschaltstrom / Einschaltzeit

Betriebsgerät nicht notwendig
- 250 / 0 - 60 Hz

Prüfungen:

Schutzart
Glühdrahtprüfung
Schlagschutz
Sonstige Zeichen
Schutzklasse
Sicherheitszeichen
Länderkennzeichnung
Energieeffizienzklasse
konventionelles Leuchtmittel
Energieeffizienzklasse LED
Leuchtmittel

IP 65
650°C - 30 Sekunden
IK05 (Schlagschutz 0,70 Joule)
WEEE-Zeichen
I
F-Zeichen
CE
A, C, E
A, A+, A++

Lampe 1:

Leuchtmittellanzahl
Leuchtmittel
Lichtfarbe
Leistung
Sockel
Lebensdauer

1
QA60 (klar)
57 W
E27

Maße und Gewichte:


Durchmesser D
Höhe H
Gewicht

115 mm
1.050 mm
5,13 kg

Lichttechnik:

UGR
Ausstrahl-Winkel

21,2
180°



612116.0031

Serie: Mega Laterne Pollerleuchten



Montageart: Stand
Schutzart: IP 65
Schutzklasse: I
Leuchtmittel: 1 x QA60 (klar) max. 57 W
Abmessungen: D 115, H 1050
Lieferbare Farbe: anthrazit metallic

Pollerstandrohr Ø 115 mm aus korrosionsbeständigem Aluminium für Aussenanwendung, pulverbeschichtet. Mit voll umschlossenen Befestigungssockel aus Edelstahl. Korrosionsfreier Leuchteneinsatz aus Dualcompound Spritzguss mit integriertem Dichtungselastomer. Abdeckung aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Mit Glaszylinder opal. Serienmäßig mit Membranventil zur Kondenswasservermeidung. Anschlussdose am Sockel für Anschluss von max. 2x 3x 2,5 mm² als Durchgangsverdrahtung.

Zubehör

Zubehör für Erdmontage

982103.000	Zubehör für Erdmontage	Erdstück aus Aluminium mit Einsinkschutz und Befestigungs-Set aluminium
------------	------------------------	---

Ersatzteile

Ersatzgläser

982262.0031	D 115, H 228	anthrazit metallic
-------------	--------------	--------------------