

Datenblatt

Baustellenstromverteiler M-Serie #61562

Baustellenstromverteiler M-Serie.

Stapelbar und äußerst platzsparend. Geschlossenes Gehäuseunterteil mit ca. 80mm Bodenfreiheit verhindert Wassereintritt. Problemloses Wechseln der Anbausteckdosen.

Gehäusedeckel mit Edelstahl-Schnellverschlüssen. Berührungssicher – auch bei geöffnetem Deckel – nach BGV A2.



(Abbildung ähnlich)



Technische Daten:
400V/63A/max. 43kW

Eingang: 2m Gummischlauchleitung H07RN-F5G16 mit CEE-Stecker 400V, 63A, 5-polig

Ausgang: 3 Schutzkontaktsteckdosen 16A, 230V mit Sicherheitsklappdeckeln
2 CEE-Steckdosen 16A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
1 CEE-Steckdose 32A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln
1 CEE-Steckdose 63A, 400V, 5-polig mit Sicherheitsklappdeckeln



Absicherung: 1 FI-Schutzschalter 63 A I Δ N=30mA, Typ A
1 LS-Schalter C32 A 3-polig
2 LS-Schalter C16 A 3-polig
3 LS-Schalter C16 A 1-polig

Gewicht: ca. 19,0 kg
L/B/H: 470 / 470 / 360 mm
EAN: 4011160615627