

Elektrokettenzug

EKZT 30-2

Mit Hakenaufhängung und zwei Hubgeschwindigkeiten

Artikelnummer ▼

6194130

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Hebezeuge »
Elektrokettenzüge mit Traghaken

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	900 mm	Bruttogewicht	142 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	550 mm	Nettogewicht	132 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	670 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351276821	84251100	Stück

Beschreibung ▼

- Aufhängung des Kettenzugs und der Last an Traghaken
- Rutschkupplung für Überlastsicherung
- Betriebsendschalter integriert
- Sicheres Verstauen der Kette in serienmäßigem Kettenspeicher
- Steuerung des Kettenzugs über Bedienflasche
- Bedienflasche vorgerüstet zum Anschluss und zur Steuerung des passenden UNICRAFT Elektrofahrwerks (Empfehlung beachten)

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung

Hersteller

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Hub	6 m	Triebwerksgruppe (FEM/ISO)	1Am / M5
Tragkraft	3 t	Hubgeschwindigkeit(en)	6,0 / 2,0 m/min
Kabellänge Steuereinheit	6 m	Anzahl Kettenstränge	1
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	807 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	430 mm
Höhe (Produkt) ca.	525 mm	Gewicht (Netto) ca.	132 kg
Elektrische Daten			
Schutzart	IP 54	Leistung Kettenzug	3,0 / 1,0 kW
Anschlussspannung	400 V	Netzfrequenz	50 Hz
Aufnahmeleistung	3,6 / 1,2 kW		

Zubehör ▼

Elektrofahrwerk
EFW 3-2

Artikelnummer ▼
6194430

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼

Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.

