

Sandstrahlkabine

SSK 1.5

Für saubere Strahlarbeiten ohne Verschmutzung der Arbeitsumgebung



Artikelnummer ▼

6204010

Marke ▼

Unicraft

Verfügbarkeit ▼

Auf Lager
Sofort lieferbar

Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Karosserie-
und Werkstattgeräte » Sandstrahlkabinen

Bestellung ▼

Ab 1 Stück



Lieferumfang ▼

- 3 Keramikdüsen (3,5 mm)
- 3 Ersatzfolien für Sichtscheibe

Versandinformationen ▼

Verpackungsmaße		Gewichte		Versand		Sonstige	
Länge	495 mm	Bruttogewicht	13,5 kg	Versandart	Spedition	DualUse	✗
Breite	390 mm	Nettogewicht	12,5 kg	Inhalt	1 Stück	SCIP	n/a
Höhe	410 mm					SVHC	Nein

Stammdaten ▼

Ursprungsland	EAN	Zolltarifnummer	Mengeneinheit
 China	4036351248996	84243010	Stück

Beschreibung ▼

- Geeignet für verschiedene Strahlgüter, z.B. Quarz, Glaskugel, Kunststoffkugel, u.a.
- Ideal zur Lackentfernung oder zum Reinigen und Entrosen von Metallteilen aller Art
- Hochwertige Arbeitshandschuhe aus Latex sind fest mit dem Gehäuse verbunden
- Sichtscheibe mit aufgeklebter Schutzfolie ermöglicht optimale Sicht und Arbeitsschutz bei der Werkstückbearbeitung
- Staubfreies Arbeiten aufgrund umlaufender Dichtungen an Deckel- und Türrahmen
- Stabiles Ablagegitter ermöglicht Auflegen von Werkstücken im Kabineninnenraum
- Mit Öffnung zum Ablassen des Strahlgutes
- Ansaugrohr für das Strahlgut am Boden des Auffangbehälters befestigt
- Mit Druckluft-Anschluss an der Außenseite
- Glasperlen-Strahlmittel, Korund-Strahlmittel, Siliziumkarbid, Kunststoff-Strahlmittel uvm. einsetzbar

Ausstattungsdetails

- Regulierung des Arbeitsdrucks über Druckregler mit Manometer
- Festinstallierte Strahldüse mit 120° Neigung für bequemes Arbeiten mit zwei Händen
- Steuerung des Luftstroms erfolgt über Fußpedal
- Integrierte Kabinenentlüftung mit auswechselbarem Luftfilter
- 12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter

Medieninformationen ▼





12-Volt-Leuchtstoffröhre mit 230-Volt-Netzteil und externem Schalter



Kabinenentlüftung mit auswechselbarem Luftfilter

Technische Daten ▼

Allgemeine Informationen			
Luftbedarf durchschnittlich, ca.	196 l/min	Arbeitsdruck	5,5 – 7,9 bar
Anschlussgewinde	1/4 "	Strahlmittel Korngröße empfohlen	0,2 – 0,3 mm
Strahlmittel Korngröße max.	0,125 – 0,45 mm	Düsendurchmesser	3.5 mm
Max. Gewicht auf dem Auflagegitter	10 kg	Max. Gewicht Strahlgut	5.45 kg
Abmessungen und Gewichte			
Länge (Produkt) ca.	475 mm	Breite/Tiefe (Produkt) ca.	370 mm
Höhe (Produkt) ca.	370 mm	Gewicht (Netto) ca.	12,5 kg
Volumen Arbeitskabine	25.4 l	Länge Kabine innen	410 mm
Breite Kabine innen	310 mm	Höhe Kabine innen	200 mm

Handloch Durchmesser	100 mm	
Öffnungsluke (siehe zugehörige Zeichnung)		
Öffnungsluke A	150 mm	Öffnungsluke B 419 mm
Öffnungsluke C	261 mm	

Zubehör ▼



Handschuhe für SSK 1.5

Artikelnummer ▼
6204160

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Paar

Preisinformationen ▼




LED-Leuchtröhre für SSK 1.5

Artikelnummer ▼
6204166

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Filter für SSK 1.5

Artikelnummer ▼
6204162

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Sandstrahldüse Keramik 3,5 mm

Artikelnummer ▼
6204163

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼




Schutzfolie für SSK 1.5

Artikelnummer ▼
6204164

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 VE (5 Stück)

Preisinformationen ▼



Sichtscheibe für SSK 1.5

Artikelnummer ▼
6204165

Verfügbarkeit ▼
Auf Lager
Sofort lieferbar

Bestellung ▼
Ab 1 Stück

Preisinformationen ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.