

BATTERYcharge 904



Start-Stopp kompatibel

Geeignet für Fahrzeuge mit Start-Stopp-Automatik



Winter Modus

Schützt Batterien bei niedrigen Temperaturen



9-stufiger Ladezyklus

Für die unkomplizierte Ladung von Blei-Säure/AGM-Batterien



Intelligentes Batterielade- und Batteriewartungsgerät mit mehrstufigem Ladezyklus


Der OSRAM BATTERYcharger 904 ist ein intelligentes 4A-Ladegerät und ein Batteriewartungsgerät für 6V- bis 12V-Fahrzeuge wie Motorräder und die meisten kleineren Fahrzeuge. Auf Knopfdruck wird für Lithiumbatterien ein 7-stufiger und für Blei-Säure-/AGM-Batterien ein 9-stufiger Ladezyklus gestartet. Einfach anschließen mit dem Wissen, dass das Ladegerät Ihre Autobatterie wartet: Es schaltet sich automatisch in den Langzeitwartungsmodus, sobald die Batterie voll geladen ist. Besitzt eine Digitalanzeige zur Vereinfachung des Ladevorgangs und eine Vielzahl von Sicherheitsfunktionen inklusive Verpolungsschutz und Überspannungsschutz.

Technische Daten

Elektrische Daten

Ladestrom (bis zu)	4.0 A
Ladungserhaltungstrom (bis zu)	2.0 A
Max. Batteriekapazität	90 Ah
Min. Batteriekapazität	n/a

Abmessungen & Gewicht



Länge	146,0 mm
Breite	85,0 mm
Höhe	51,0 mm
Netzkabellänge	1.5 m
Klemmenkabellänge	1.5 m

Zusätzliche Produktdaten

Empfohlener Anwendungsbereich	Motorräder, Autos
Batterietyp: Blei, AGM, EFB Type of Battery	9
Batterietyp: Lithium Type of Battery	7
Batterieanschluss	O-Ringe, Krokodilklemmen

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	04-10-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4052899620520
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1

Produktdatenblatt

Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	0cf88064-35fc-4712-95d8-2952f1b7fe1b



Detail

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4052899620520	BATTERY charge 904	Faltschachtel 1	118 mm x 116 mm x 228 mm	3.12 dm ³	677.00 g
4052899620605	BATTERY charge 904	Versandschachtel 4	258 mm x 254 mm x 290 mm	19.00 dm ³	3149.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	User instruction BATTERYcharge
	Anwendungsfilm BatteryCharge How to Video (DE)
	Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (EN)
	Produktfilm OSRAM BATTERYcharge OEBCS904 Product Video (DE)

Rechtliche Hinweise

Produktdatenblatt

*genaue Bedingungen unter:

www.osram.de/am-garantie

Anwendungshinweis:

Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.