

64655 HLX

Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor



Anwendungsgebiete


- Lampen für Spezialleuchten
- Medizinische Glasfaser (HLX)

Produktvorteile

- Verglichen mit Standardlampen bis zu 10 % höhere Lichtausbeute (HLX)
- Unmittelbar verfügbares Licht (HLX)
- Erhöhte Energieeffizienz durch zusätzliche Infrarot-Beschichtung auf dem Glaskolben (XIR)
- Verglichen mit Standardlampen bis zu 30 % höhere Lichtausbeute (XIR)

Produkteigenschaften

- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- HLX Wolfram-Halogen-Niedervoltlampe mit oder ohne Reflektor
- Dimmbar (HLX)
- XIR Wolfram-Halogenbrenner mit Xenongasfüllung



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	250 W
Nennspannung	24 V

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	10000 lm
Lichtstrom	10000 lm

Abmessungen & Gewicht

Durchmesser	12.5 mm
Länge	55.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	33.0 mm
Wendellänge	7.00 mm
Leuchtfeld	7.0*3.5 mm ²
Wendeldurchmesser	3.5 mm

Lebensdauer

Lebensdauer	50 h
-------------	------

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	G6.35
--------------------------	-------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	s90
---------------	-----

Zertifikate & Standards


EEI – Energieeffizienzklasse	B
------------------------------	---

Klassifikationen

ANSI-Code	EHJ
LIF	A1/223
Bestellnummer	64655 HLX 250W

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Nummer	UK Org
4050300006734	OSRH64655HLX40	8327822	8327822	-



Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300006734	64655 HLX	Faltschachtel 1	70 mm x 23 mm x 25 mm	0.04 dm ³	13.46 g
4050300890807	64655 HLX	Versandschachtel 40	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm ³	283.80 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.