



Busch-Drehdimmer Einsatz Bedienung mit Dreh-/Druckknopf 230 V 2...250 V·A

Typ:	6523 U-102
Bestellnummer:	2CKA006512A0334
EAN:	4011395212677
EUR Listenpreis / ST:	88,95 € (zzgl. MwSt.)
Preisgruppe:	19

Optimiert für das Dimmen von Retrofit-LED-Leuchtmitteln (LEDi).
 Für dimmbare Retrofit-LED-Leuchtmittel (LEDi) an konventionellen oder elektronischen Transformatoren
 Für Glühlampen, 230 V-Halogenglühlampen, Niedervolt-Halogenlampen mit konventionellen oder elektronischen Transformatoren und dimmbare Halogen-Energiesparlampen.
 Mischlastbetrieb LEDi und herkömmliche Leuchtmittel möglich.
 Mittels Wahlschalter zwischen Phasen- und Phasenabschnitt umschaltbar.
 Mit Drehbetätigung, Druckfolgewechselschalter und Soft-Rastung.
 2-Leiter-Anschlusstechnik (Neutralleiter nicht erforderlich).
 Geräuscharm durch Einsatz von MOSFET-Transistoren.
 Kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung).
 Mit einstellbarer Minimalhelligkeit.
 Beleuchtbar durch Glimmlampe.
 Glimmlampe im Lieferumfang der Zentralscheibe.

Nennleistung: 2 - 100 W/VA (Retrofit-LED-Lasten).
 Nennleistung: 10 - 250 W/VA (Nicht-LED-

Lasten).

Bei konventionellen Trafos ~20 %

Trafoverluste berücksichtigen.

Bei elektronischen Trafos ~5 % Trafoverluste berücksichtigen.

Montage in UP Dosen nach DIN 49073 erforderlich.

