

## Klimagerät

### SC-K 2700 D

Mobiles Gerät mit integriertem Thermostat für die optimale Kühlösung



#### Artikelnummer ▼

6550005

#### Marke ▼

Unicraft

#### Verfügbarkeit ▼

Auf Lager  
Sofort lieferbar

#### Katalogverzeichnis ▼

Werkstatt- und Hebetechnik » Klimageräte

#### Bestellung ▼

Ab 1 Stück



#### Versandinformationen ▼

| Verpackungsmaße |        | Gewichte      |       | Versand    |           | Sonstige |      |
|-----------------|--------|---------------|-------|------------|-----------|----------|------|
| Länge           | 405 mm | Bruttogewicht | 47 kg | Versandart | Spedition | DualUse  | ✗    |
| Breite          | 430 mm | Nettogewicht  | 42 kg | Inhalt     | 1 Stück   | SCIP     | n/a  |
| Höhe            | 855 mm |               |       |            |           | SVHC     | Nein |

#### Stammdaten ▼

| Ursprungsland                                                                             | EAN           | Zolltarifnummer | Mengeneinheit |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------|
|  China | 4036351345824 | 84158200        | Stück         |

#### Beschreibung ▼

- Einkanal-Spotcooler zur schnellen Punktkühlung
- Flexible Kühlung durch neig- und schwenkbare Kaltluftleitung
- Kühlung von bis zu 0 °C möglich dank einstellbarem Modus
- Leicht zu Manövrieren dank kompakter Bauweise und Lenkrollen mit Feststellbremse
- Integriertes Thermostat mit Digitalanzeige der Soll- und Isttemperatur
- Für Kühleinsätze in Werkstätten, Netzwerkräumen, Großküchen und anderen Umgebungen geeignet
- Robuste Stahlblechkonstruktion
- Füllstand-Warnleuchte und Warnsignal bei vollem Kondensatbehälter
- Verwendung von umweltfreundlichen organischen Kältemittel R290
- Keine Installationsvorbereitung, direkt nutzbar
- Zusatzfunktionen: Entfeuchtungsfunktion, Lüftungsfunktion, Raumluftkühlung, Punktueller Kühlbetrieb, Kompressorschutz, Überhitzungsschutz, Automatische Abtauung, Automatische Fehlerdiagnose, Sensorgesteuerte Temperaturanzeige

Auf diesen Artikel erhalten Sie die 3-Jahres Stürmer Garantie bei Online-Registrierung

Hersteller

Stürmer Maschinen GmbH  
Dr.-Robert-Pfleger-Str. 26, 96103 Hallstadt, Deutschland  
info@stuermer-maschinen.de

Medieninformationen ▼



Technische Daten ▼

| Allgemeine Informationen   |          |                             |            |
|----------------------------|----------|-----------------------------|------------|
| Kühlleistung (kW)          | 2.7 kW   | Luftmenge Stufe max.        | 400 m³/h   |
| Anzahl Gebläsestufen       | 2        | Ventilator radial           | 2          |
| Erzielbare Raumtemperatur  | 0 °C     | Temperatur min.             | 18 °C      |
| Temperatur max.            | 45 °C    | Empfohlenes Raumvolumen     | 20 – 45 m³ |
| Energieeffizienzklasse     | A        |                             |            |
| Abmessungen und Gewichte   |          |                             |            |
| Länge (Produkt) ca.        | 405 mm   | Breite/Tiefe (Produkt) ca.  | 430 mm     |
| Höhe (Produkt) ca.         | 855 mm   | Gewicht (Netto) ca.         | 42 kg      |
| Elektrische Daten          |          |                             |            |
| Nennstromaufnahme (Kühlen) | 4.2 A    | Leistungsaufnahme (Kühlung) | 0.95 kW    |
| Anschlussstecker           | CEE 7/7  | Kabellänge                  | 1.6 m      |
| Anschlussspannung          | 230 V    | Netzfrequenz                | 50 Hz      |
| Geräuschemission           |          |                             |            |
| Schallleistungspegel LWA   | 65 dB(A) | Schalldruckpegel LpA        | 55 dB(A)   |
| Kompressor                 |          |                             |            |
| Kältemitteltyp             | R290     | Kältemittelmenge            | 250 g      |
| GWP Faktor                 | 3        | CO2 Äquivalenz              | 0.0006 t   |
| Druck Saugseite            | 1 Mpa    | Druck Austrittseite         | 2.5 Mpa    |
| Abluft                     |          |                             |            |

|                                         |        |                                              |        |
|-----------------------------------------|--------|----------------------------------------------|--------|
| Gesamtlänge Abluftschlauch für Warmluft | 350 mm | Außendurchmesser Abluftschlauch für Warmluft | 120 mm |
| Außendurchmesser Anschluss für Warmluft | 160 mm | Anzahl Abluftanschlüsse                      | 2      |

## Ausstattung ▼

|                         |   |                 |   |
|-------------------------|---|-----------------|---|
| Kondensatwasserbehälter | 5 | Raumthermostat  | ✓ |
| Transportrollen         | ✓ | Transportgriffe | ✓ |

## Zubehör ▼



### Luftfilter für SC-K 2700 D

**Artikelnummer** ▼  
6550101

**Verfügbarkeit** ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Bestellung** ▼  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▼



### Abluftschlauch 6 m / Ø 165 mm

**Artikelnummer** ▼  
6550110

**Verfügbarkeit** ▼  
Auf Lager  
Sofort lieferbar

**Bestellung** ▼  
Ab 1 Stück

**Preisinformationen** ▼



Preisangaben auf diesem Datenblatt sind unverbindliche Preisempfehlungen, freibleibend, in €, zzgl. der gesetzlich gültigen USt., zzgl. Verpackungs-, Versand-, Transport-, Entlade-, Aufbau- und ggf. Einweisungskosten. Verkaufspreise der Händler können abweichen. Für Druckfehler, Irrtümer oder fehlerhafte Darstellung wird nicht gehaftet. Technische und optische Änderungen sind vorbehalten. Abbildung erfolgt teilweise mit optionalem Zubehör.