

XENARC ORIGINAL D1S

4 Jahre Garantie



Originalersatzteile mit 4 Jahren Garantie

XENARC ORIGINAL Lampen sind in einem breiten Produktsortiment in zuverlässiger Erstausrüsterqualität verfügbar. Die Lampen kommen in Millionen von Neufahrzeugen renommierter Hersteller zum Einsatz – sowohl als standardmäßige Erstausrüstungsteile als auch Originalersatzteile. Dank einer Farbtemperatur von bis zu 4.500 Kelvin ähnelt das Licht dieser Lampen stärker dem natürlichen Tageslicht als das Licht von Halogenlichtquellen mit 3.200 Kelvin. Dadurch ist es weitaus augenfreundlicher. Die beeindruckende Lichtintensität der Lampen sorgt für bessere Sichtverhältnisse auf der Straße. Die robusten Lampen sind als Originalersatzteile für Ihr Motorrad konzipiert und überzeugen durch ihre Langlebigkeit. OSRAM bietet für seine XENARC ORIGINAL Lampen eine 4-Jahres-Garantie. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten


Elektrische Daten

Max. Leistungsaufnahme	35 W
Nennspannung	85,0 V
Nennleistung	35,00 W
Leistungsaufnahme-Toleranz	±3 %
Prüfspannung	13,5 V

Photometrische Daten

Lichtstrom	3200 lm
Farbtemperatur	4500 K
Lichtstrom-Toleranz	±15 %

Abmessungen & Gewicht



Länge	83,2 mm
Durchmesser	9 mm
Produktgewicht	59,00 g

Lebensdauer

Lebensdauer B3	2000 h
Lebensdauer Tc	3000 h
Garantie	4 years

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	PK32d-2
--------------------------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	HID ¹⁾
-------------	-------------------

1) High-intensity discharge lamp

Zertifikate & Standards

ECE-Kategorie	D1S 1)
Prüfzeichen - Zulassung	E1-Zulassung

1) Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	27-10-2023
Primäre Erzeugnisnummer	4008321184450 4008321184276 4008321184474 4008321184252 4008321329295 4008321584816 4052899036574 4052899600423 4062172078740 4062172078726 4062172078702 4062172078689 4062172396806
Stoff der Kandidatenliste 1	Lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	e5f667df-3f2b-486e-86db-e76bb778ba5a d77cbbd7-7150-4270-8d80-8d074bdf807b 4a147db5-14f7-463f-899f-bee85333f0b0 31336244-710b-47dc-bdf3-6d8e2c776b82 60477ddf-db67-4cc2-bd70-dfcdac6fb90d a9e37cbd-eb09-43c9-8f5e-6cc733f299b2 055423ab-fc23-4399-9fa1-c773a2e18475 9aaef5e5-deb6-4a3c-8e15-eaa63c9f017b a7f8360d-3aae-4fda-94ee-1571431ce2ad fd46009f-7d87-458a-a042-02761bfcff85 76b60f0a-2058-4902-a1ed-0486e0da9b7b e88095ba-ba24-47f9-a9e6-67cf6f88eeda



Garantie

Verpackungsinformationen

Produktdatenblatt

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321184276	XENARC ORIGINAL D1S	Faltschachtel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	81.00 g
4008321874672	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	348.00 g
4008321874689	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 144	406 mm x 366 mm x 301 mm	44.73 dm ³	13038.00 g
4052899333789	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4365.00 g
4052899600423	XENARC ORIGINAL D1S	SCB 1	95 mm x 51 mm x 112 mm	0.54 dm ³	80.00 g
4052899600430	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	405.00 g
4062172030854	XENARC ORIGINAL D1S	Versandschachtel 20	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2254.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei	
	360 Degree Image XENARC ORIGINAL D1S 66140

Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einen Fachmann durchführen zu lassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

