

# XENARC ULTRA LIFE D2S

Längere Lebensdauer und 10 Jahre Garantie



## 10 Jahre OSRAM Garantie

Für ein sorgenfreies Fahrvergnügen. Die genauen Bedingungen finden Sie unter [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)



## Extra lange Lebensdauer

Bis zu viermal längere Lebensdauer im Vergleich zu Xenon-Standardlampen



## Höhere Haltbarkeit

Längere Wechselzyklen, erhöhte Zuverlässigkeit und mehr Komfort



## Die robuste Lampe mit bis zu viermal längerer Lebensdauer

XENARC ULTRA LIFE Xenonlampen wurden kompromisslos auf Langlebigkeit hin entwickelt. Die gegenüber Standard Xenon-Lampen bis zu viermal längere Lebensdauer dieser Scheinwerferlampen macht Ihr Leben ein Stück weit stressärmer. Diese zuverlässigen Lampen beeindrucken durch einen langen Wechselzyklus von bis zu 300.000 km (bei einer durchschnittlichen Jahreslaufleistung von 14.259 km, davon 60 % mit eingeschaltetem Licht). OSRAM bietet für seine XENARC ULTRA LIFE Lampen eine einzigartige 10-Jahres-Garantie ([www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)). Sie ersparen sich dadurch nicht nur teure Lampenwechsel, sondern können auch Stress und Ausfallzeiten reduzieren. Bitte beachten Sie: Der Wechsel von XENARC Lampen sollte von einem Fachmann durchgeführt werden.

Technische Daten


Elektrische Daten

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Max. Leistungsaufnahme     | 35 W   |
| Nennspannung               | 85.0 V |
| Nennleistung               | 35 W   |
| Prüfspannung               | 13,5 V |
| Leistungsaufnahme-Toleranz | ±3 %   |

Photometrische Daten

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Lichtstrom          | 3200 lm |
| Lichtstrom-Toleranz | ±15 %   |
| Farbtemperatur      | 4300 K  |

Physical Attributes & Dimensions



|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Durchmesser              | 9 mm    |
| Produktgewicht           | 16.10 g |
| Länge                    | 77.3 mm |
| Sockel (Normbezeichnung) | P32d-2  |

Lebensdauer

|          |          |
|----------|----------|
| Garantie | 10 years |
|----------|----------|

Einsatzmöstd.lang.allichkeiten

|             |     |
|-------------|-----|
| Technologie | HID |
|-------------|-----|


Zertifikate & Standards

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| ECE-Kategorie           | D2S <sup>1)</sup> |
| Prüfzeichen - Zulassung | E1-Zulassung      |

1) Betrieb nur mit zugelassenen elektronischen Vorschaltgeräten

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4062172404242   4052899425576   4052899429659                                                       |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e   0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2                         |



ref\_pim\_amsproductinfographic  
s

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung   | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen              | Gewicht brutto |
|---------------|-----------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------|
| 4052899425576 | XENARC ULTRA LIFE D2S | Faltschachtel 1                        | 53 mm x 46 mm x 92 mm               | 0.61 dm <sup>3</sup> | 36.00 g        |
| 4052899425583 | XENARC ULTRA LIFE D2S | Versandschachtel 4                     | 115 mm x 101 mm x 103 mm            | 1.20 dm <sup>3</sup> | 176.00 g       |
| 4052899429659 | XENARC ULTRA LIFE D2S | Hartschalenbox 2                       | 113 mm x 48 mm x 106 mm             | 0.61 dm <sup>3</sup> | 124.00 g       |
| 4062172022064 | XENARC ULTRA LIFE D2S | Versandschachtel 4                     | 122 mm x 106 mm x 121 mm            | 1.56 dm <sup>3</sup> | 328.00 g       |
| 4062172404242 | XENARC ULTRA LIFE D2S | HFB ECO 2                              | 100 mm x 51 mm x 120 mm             | 0.61 dm <sup>3</sup> | 62.00 g        |
| 4062172404259 | XENARC ULTRA LIFE D2S | Versandschachtel 4                     | 113 mm x 111 mm x 134 mm            | 1.68 dm <sup>3</sup> | 166.00 g       |

# Produktdatenblatt

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

## Downloads

| Datei                                                                             |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Safety symbols instructions                   |
|  | Brochures<br>ULTRA LIFE Leaflet EN                                     |
|  | ref_pim_ams_p_product360degreeimages<br>XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT |

### Sicherheitshinweise

Es wird empfohlen, den XENARC-Lampenwechsel von einem Fachmann durchführen zu lassen.

### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.



OSRAM