



TECHNISCHES MERKBLATT

Express Reifendicht

Anwendungsbereich:

Ist ein Pannenhilfe-Spray zur schnellen Reparatur von kleinen Löchern und Undichtigkeiten auf der Reifenlauffläche.

Beschreibung und Eigenschaften:

- verschließt schnell und zuverlässig Löcher und Undichtigkeiten in der Lauffläche von Fahrzeugreifen, die durch eine Reifenpanne beschädigt wurden.
- pumpt defekte Reifen wieder auf und ermöglicht das Fortsetzen der Fahrt bis zur nächsten Werkstatt.
- ist bequem und sauber zu verarbeiten. Eine Montage des defekten Reifens ist nicht nötig.
- ist geeignet für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch, z.B. bei Fahrrädern, Motorrädern, PKW, Wohnwagen und Kleintransportern.

Anwendung:

Nach Möglichkeit die Pann ursache (Fremdkörper wie Schrauben, Nägel, kleine Steine usw.) entfernen und die Luft ganz aus dem Reifen ablassen. Nicht geeignet für Löcher mit Durchmesser > 5 mm.

Das Reifenventil auf halbe Felgenhöhe drehen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Bei kalten Außentemperaturen (unter 5 °C) Dose mit den Händen oder an der warmen Luft des Heizungsgebläses kurz anwärmen. Anschließend das Verbindungsstück auf dem gesäuberten Reifenventil festschrauben und den Schutzdeckel über dem Sprühkopf hochklappen. Dose senkrecht nach oben halten und Doseninhalt durch Betätigen des Sprühkopfes in den Reifen füllen. Sofort mit mäßiger Geschwindigkeit (max. 45 km/h) weiterfahren, damit sich das Reifendichtmittel gleichmäßig auf den Innenseite der Lauffläche verteilen kann. Falls möglich, Reifen auf Betriebsdruck nachfüllen. Reifen so bald wie möglich in der nächstgelegenen Fachwerkstatt ersetzen lassen.

Achtung:

- Nicht anwenden, wenn der Reifen zerrissen, der Reifenmantel an der Seite beschädigt oder der Reifen von der Felge gerutscht ist!
- Nicht anwenden bei Reifen mit Luftdrucküberwachung!
- Enthält ein starkes Lösemittelgemisch, das Lacke und Kunststoffe angreifen kann. Nur anwenden bei Original-2-K-Lackierungen!
- Mit Reifendicht behandelte Reifen dürfen auch durch eine Fachwerkstatt nicht repariert werden, sondern müssen ersetzt werden!
- Aufbewahrung von Reifendicht bei Temperaturen über 50 °C vermeiden!

Technische Daten:

Aussehen:	gelbliche, klare Lösung
Geruch:	charakteristisch nach Lösemitteln
Dichte bei 20 °C:	0,79 g/ml

Hinweis:

Caramba Chemie GmbH & Co. KG
Wanheimer Str. 334 – 336
47055 Duisburg
Fon: 0203 77 86 - 01
Fax: 0203 77 86 - 196

Registergericht:
Amtsgericht Duisburg HRA 6779
Umsatzsteuer-ID-Nr.: DE 813 26 44 38

Komplementär:
Caramba Verwaltungs-GmbH,
Sitz Duisburg
Registergericht:
Amtsgericht Duisburg, HRB 9162

Bitte beachten Sie auch die Hinweise auf dem Gebindeetikett sowie im Sicherheitsdatenblatt.

Die in dieser Unterlage enthaltenen Angaben sind das Ergebnis unserer Erkenntnisse und Erwartungen. Sie entsprechen unserem besten Wissen und sind für die Beratung unserer Kunden bestimmt. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Die Informationen ersetzen im Einzelfall keine Vorversuche.

05/2023