



|                                     |                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sperrfrist</b>                   | 18-Mar-21                                                                                      |
| <b>Erste Auslieferung an Kunden</b> | 8-Mar-21                                                                                       |
| <b>Etail-Produkttitel</b>           | CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 140mm-PWM-Lüfter 2er-Pack                             |
| <b>Produkttitel</b>                 | CORSAIR SP140 RGB ELITE Performance Lüfter 2er-Pack                                            |
| <b>Produktbezeichnung</b>           | CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 140mm-PWM-Lüfter 2er-Pack mit iCUE Lighting Node CORE |
| <b>Vorbestellungsoption</b>         | Nein                                                                                           |
| <b>Produktfotos</b>                 | <a href="#">LINK</a>                                                                           |

## Überblick

### 25-Wort-Produktbeschreibung

Das CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 2er-Pack begeistert durch acht helle, einzeln ansteuerbare RGB-LEDs auf jedem Lüfter, die für verbesserte und leuchtende RGB-Lichteffekte auf jedem PC sorgen.

## Überblick

### 50-Wort-Produktbeschreibung

Das CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 2er-Pack begeistert durch acht helle, einzeln ansteuerbare RGB-LEDs auf jedem Lüfter und setzt auf die CORSAIR AirGuide-Technologie mit wirbelbildungsverhindernden Flügeln, die zu einem konzentrierten Luftstrom beitragen. Mit dem mitgelieferten iCUE Lighting Node CORE RGB-Beleuchtungsregler können Sie mithilfe der CORSAIR iCUE-Software eigene leuchtende Lichteffekte erstellen und synchronisieren.

## Überblick

### 100-Wort-Produktbeschreibung

Das CORSAIR iCUE SP140 RGB ELITE Performance 2er-Pack begeistert durch acht helle, einzeln ansteuerbare RGB-LEDs auf jedem Lüfter und setzt auf die CORSAIR AirGuide-Technologie mit wirbelbildungsverhindernden Flügeln, die zu einem konzentrierten Luftstrom beitragen. Mit dem mitgelieferten iCUE Lighting Node CORE RGB-Beleuchtungsregler können Sie Ihre Beleuchtung problemlos per USB-2.0- oder SATA-Verbindung anschließen und dadurch unschönen Kabelsalat minimieren. Passen Sie leuchtende Lichteffekte individuell an, und synchronisieren Sie diese mithilfe der CORSAIR iCUE-Software mit allen iCUE-kompatiblen Geräten. Der lichtdurchlässige geräuscharme 140-mm-Lüfter, der mit nur 18 dBA besonders leise dreht, bietet eine zwischen 450 und 1.200 U/min anpassbare PWM-Steuerung und einen Luftdurchsatz von bis zu 115,7 m³/h. Gleichzeitig für optimale Lichteffekte.

## Merkmale und Vorteile

### Variante 1

- Die CORSAIR AirGuide-Technologie setzt auf wirbelbildungsverhindernde Flügel, die einen direkten Luftstrom und eine konzentrierte Kühlung bewirken. Dadurch wird die Kühlleistung verbessert, unabhängig davon, ob der Lüfter an der Vorderseite, an der Rückseite, oder ob er an einem Flüssigkühlerradiator oder einem Kühlkörper angebracht ist.
- Acht einzeln ansteuerbare RGB-LEDs entlang der Lüfternabe sorgen für spektakuläre RGB-Lichteffekte.
- Mit dem mitgelieferten kompakten iCUE Lighting Node CORE können Sie die RGB-Beleuchtung mühelos über die CORSAIR iCUE-Software steuern und dank USB-2.0- und SATA-Verbindungen unschönen Kabelsalat minimieren.
- Erstellen Sie mithilfe der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software leuchtende Lichteffekte, und synchronisieren Sie die dynamische RGB-Beleuchtung mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, um Ihr gesamtes System mit Leben zu füllen.
- Der lichtdurchlässige, geräuscharme 140-mm-Rotor ist ganz auf Spitzenleistung ausgerichtet und dreht sich mit 18 dBA besonders leise. Gleichzeitig gewährleistet er einen hohen Luftdurchsatz und lässt die RGB-Beleuchtung durchscheinen.
- Kühlen Sie Ihr System mit leistungsstarken, PWM-gesteuerten Lüftergeschwindigkeiten zwischen 450 und 1.200 U/min und einem Luftdurchsatz von bis zu 115,7 m³/h mit 1,66 mm-H₂O statischem Druck.

### Variante 2

- **CORSAIR AirGuide-Technologie:** Setzt wirbelbildungsverhindernde Flügel ein, die einen direkten Luftstrom und eine konzentrierte Kühlung bewirken. Dadurch wird die Kühlleistung verbessert, unabhängig davon, ob der Lüfter an der Vorderseite, an der Rückseite, oder ob er an einem Flüssigkühlerradiator oder einem Kühlkörper angebracht ist.
- **Acht einzeln ansteuerbare RGB-LEDs:** Kreieren Sie faszinierende RGB-Lichteffekte mit acht LEDs entlang jeder Lüfternabe.
- **iCUE Lighting Node CORE im Lieferumfang:** Mit diesem kompakten RGB-Beleuchtungsregler können Sie die RGB-Beleuchtung direkt per CORSAIR iCUE-Software steuern und dank USB-2.0- und SATA-Verbindungen unschönen Kabelsalat minimieren.
- **Setup nach Ihren Wünschen:** Erstellen Sie mithilfe der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software leuchtende Lichteffekte, und synchronisieren Sie die dynamische RGB-Beleuchtung mit allen Ihren iCUE-kompatiblen Produkten, um Ihr gesamtes System mit Leben zu füllen.
- **Leise und leistungsstark:** Der lichtdurchlässige 140-mm-Rotor ist ganz auf Spitzenleistung ausgerichtet und dreht sich mit 18 dBA besonders leise. Gleichzeitig gewährleistet er einen hohen Luftdurchsatz und lässt die RGB-Beleuchtung durchscheinen.
- **Halten Sie Ihr System kühl:** Leistungsstarke, PWM-gesteuerte Lüftergeschwindigkeiten bis zu 1.200 U/min und ein Luftdurchsatz von bis zu 115,7 m³/h mit 1,66 mm-H₂O statischem Druck.

## Suchbegriffe

RGB-Lüfter  
140-mm-Lüfter  
Weitere Keywords:  
Corsair-Lüfter, AirGuide-Lüfter, Corsair AirGuide, Stator Vane-Lüfter, PC-Lüfter, LED-Lüfter, Computergehäuse-Lüfter, Lüfter für Computerkühlung, Computerlüfter, CPU-Lüfter, PC-Gehäuselüfter, 140-mm-RGB-Lüfter, Computerlüfter

#### Technische Daten

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Abmessungen:</b>                        | 140 × 140 × 25 mm             |
| <b>Nennstrom – Lüfter:</b>                 | 0,30 A                        |
| <b>Geschwindigkeit:</b>                    | 450–1.200 U/min ±10 %         |
| <b>Luftstrom:</b>                          | 39,2–115,72 m³/h              |
| <b>Statischer Druck:</b>                   | 0,26–1,66 mm-H <sub>2</sub> O |
| <b>Geräuschpegel:</b>                      | 18–26,8 dBa                   |
| <b>Anschlusskabel:</b>                     | 4-polig                       |
| <b>PWM-Steuerung:</b>                      | Ja                            |
| <b>Lagertyp:</b>                           | Hydraulisch                   |
| <b>Kabellänge – Lüfter:</b>                | 600 ±10 mm                    |
| <b>MTBF (durchschnittliche fehlerfreie</b> | 40.000 Stunden bei 25 °C      |
| <b>Garantie:</b>                           | 2 Jahre                       |

#### Lieferumfang

2 CORSAIR SP140 RGB ELITE Fans  
8 Befestigungsschrauben  
1 CORSAIR Lighting Node CORE

#### Versandinformationen

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>Harmonisierter Tariffcode:</b>                | 8414.59.1500            |
| <b>Ursprungsland:</b>                            | CHINA                   |
| <b>Modell</b>                                    | CORSAIR SP140 RGB ELITE |
| <b>Artikelnummer</b>                             | CO-9050111-WW           |
| <b>UPC-Code</b>                                  | 840006636670            |
| <b>Produktgewicht</b>                            | 0,354 kg                |
| <b>Produktabmessungen (L × B × H)</b>            | 140 × 140 × 25 mm       |
| <b>Verpackungsabmessungen (L × B × H)</b>        | 173 × 153 × 85,5 mm     |
| <b>Gewicht pro Einzelhandelsverpackung</b>       | 0,618 kg                |
| <b>Stückzahl auf Palette</b>                     | 320                     |
| <b>Inhalt der Sammelpackung</b>                  | 10                      |
| <b>Abmessungen der Sammelpackung (L × B × H)</b> | 445 × 323 × 195 mm      |
| <b>Gewicht der Sammelpackung</b>                 | 6,89 kg                 |