


# GSUN S

672217.004.1 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten  
4051859397090  
LED  
L 247, B 45, H 195



Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

## Sicherheitsbeleuchtung

Art der Sicherheitsleuchte	Einzelbatterieversorgung
Ausführung Akku	NiCd
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	automatischer Selbsttest
Bemessungsbetriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Erkennungsweite	24 m

## Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	silberfarben
------------------	--------------

## Maße und Gewichte

Länge L	247 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	195 mm
Gewicht	1 kg

## Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K

## Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz
Leuchten an Sicherung B10A	5
Leuchten an Sicherung B16A	10
Leuchten an Sicherung C10A	15
Leuchten an Sicherung C16A	20
Bemessungsleistung	4,7 W

## Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE, EAC
Energieeffizienzklasse 2019/2015	F
Dauerschaltung / maintained	=> 0 °C ... + 25 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained	=> 5 °C ... + 40 °C

### Zubehör

981777.014.1	Rohrpendelset LP 500 für Standard-Varianten
981780.004.1	Befestigungssets L 238, B 40, H 32 Befestigungsset für Seil-/ Kettenabhängung
981883.004.1	Einbaurahmen für Deckeneinbaumontage L 330, B 68, H 1, HE 75, LA 300, BA 52, HE 75 für Erkennungsweite 24 m
981779.004.1	Wandausleger L 260, B 46, H 90 für Erkennungsweite 24 m
991126.04	Rettungszeichenfolien 4 Motivfolien (je 1 x 3113, 3114, 3115, 3116) für Erkennungsweite 24 m
982763.000	Seilpendelset LP 3000 Set mit 2 Drahtseilen, Schnellverstellern und Befestigungsmaterial