


Decken- und Wandleuchten
4051859331476
LED
L 327, B 45, H 237



Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-Pins zum Aufstecken beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau. Betriebsgeräte integriert. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest. Mit Programmierschnittstelle NFC.

Sicherheitsbeleuchtung

Art der Sicherheitsleuchte	Einzelbatterieversorgung
Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	automatischer Selbsttest
Bemessungsbetriebsdauer	1 h, 3 h, 8 h
Erkennungsweite	32 m

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	silberfarben
------------------	--------------

Maße und Gewichte

Länge L	327 mm
Breite B	45 mm
Höhe H	237 mm
Gewicht	1,36 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Konverter
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 30
Schutzklasse	I
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE
Dauerschaltung / maintained	=> 0 °C ... + 25 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained	=> 5 °C ... + 40 °C