


# Exeo D

672400.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung

Decken- und Wandleuchten  
4051859437901  
LED  
L 255, B 48, H 177



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten zur Rettungswegkennzeichnung  
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie zum Einlegen in die transparente Abdeckung beigelegt. Befestigungswinkel zur Wandmontage und zwei Dichtschrauben beigelegt. Einzelbatteriesystem mit automatischem Selbsttest.

#### Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE, EAC
Dauerschaltung / maintained	=> 0 °C ... + 30 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained	=> 5 °C ... + 40 °C

#### Sicherheitsbeleuchtung

Art der Sicherheitsleuchte	Einzelbatterieversorgung
Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	automatischer Selbsttest
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Erkennungsweite	24 m

#### Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß
------------------	------

#### Maße und Gewichte

Länge L	255 mm
Breite B	48 mm
Höhe H	177 mm
Gewicht	750 g

#### Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex Ra	70

#### Elektrotechnik

Betriebsgerät	Schaltnetzteil elektronisch
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz