


Exeo S

672420.002 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten
4051859494652
LED
L 255, B 48, H 204



Einzelbatterie-Sicherheitsleuchten zur Rettungswegkennzeichnung
Gehäuse Kunststoff (Polycarbonat), schlagzäh. Displayscheibe
Kunststoff hochtransparent mit Rettungszeichen einseitig/zweiseitig.
4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie inklusive Befestigungs-
Pins zum Aufstecken beigelegt. Befestigungswinkel zur Wandmontage
und zwei Dichtschrauben beigelegt. Einzelbatteriesystem mit
automatischem Selbsttest.

Sicherheitsbeleuchtung

Art der Sicherheitsleuchte	Einzelbatterieversorgung
Ausführung Akku	NiMh
Betriebsart	Dauerschaltung/ Bereitschaftsschaltung
Überwachung	automatischer Selbsttest
Bemessungsbetriebsdauer	3 h
Erkennungsweite	24 m

Sichtfarbe

Lieferbare Farbe	weiß
------------------	------

Maße und Gewichte

Länge L	255 mm
Breite B	48 mm
Höhe H	204 mm
Gewicht	0,88 kg

Leuchtmittel

Leuchtmittel	LED
Farbtemperatur	4000K
Farbwiedergabeindex Ra	70

Elektrotechnik

Betriebsgerät	Schaltnetzteil elektronisch
Spannung	220 - 240 V / 50 - 60 Hz

Prüfungen und Einsatzbedingungen

Schutzart	IP 54
Schutzklasse	II
Glühdrahtprüfung	650°C - 30 Sekunden
Schlagschutz	IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule)
Sicherheitszeichen	F-Zeichen
Handelszeichen	CE, EAC
Dauerschaltung / maintained	=> 0 °C ... + 30 °C
Bereitschaftsschaltung / non maintained	=> 5 °C ... + 40 °C