

DE:

devolo

devolo Magic 2 LAN triple

Technische Daten



Anschlüsse

Ethernet	3x RJ45
Integrierte Steckdose	Type F (CEE 7/4): 16A für DE, AT, NL, ES, PT, FI, NO, GR, HU, SI Type E (CEE 7/5): 15A für FR, BE, PL, CZ, SK Type G (BS1363): 13A für UK, MT, CY Type J (SEV 1011): 10A für CH Netzfilter (2-80 MHz, -22 db to -45 db)
Stecker	Type F (CEE 7/4) für DE, AT, NL, ES, PT, FI, NO, GR, HU, SI Type E+F (CEE 7/7) für FR, BE, PL, CZ, SK Type G (BS1363) für UK, MT, CY Type J (SEV 1011) für CH

Powerline

Standards	G.hn (HomeGrid Forum)
Datenrate	2400 mbps (MIMO) 1200 mbps (SISO)
Reichweite	500 m
Übertragungsfrequenz	2-86 MHz
Modus	Peer to Peer

Ethernet

Standards	IEEE 802.3 u/ab/x/az
Datenraten	10/100/1.000 mbps
Auto MDI-X	Ja
QoS	Ja
IPv4	Ja
IPv6	Ja

LED / Taster

LED	Powerline-Verbindung
Taster	Pairing und Einstellungen zurücksetzen
LED abschaltbar	Ja

Verwaltung

Gerätewebseite	Ja (Internet browser)
Home Network App	Ja (iOS/Android)
Cockpit-Software	Ja (Windows/MacOS/Linux)

Environment and physical data / Umgebung und physikalische Daten

Leistungsaufnahme	Max: 5,9 W Typ: 5,0 W Stand-By: 0,9 W
Spannungsversorgung	196-250 V (50 Hz)
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C to 70°C • 0°C to 40°C
Maße (ohne Stecker)	143mm x 72mm x 41mm
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)