

SCHAUM-AUFLADELÖSCHER SN 6 J / SN 9 J und S 6 FJ / S 9 FJ

Die Bauweise dieser Aufladelöschers ist identisch. Sie unterscheiden sich lediglich im Löschmittel. Der S 6 FJ und der S 9 FJ sind frostsicher und daher ideal für Einsatzbereiche mit größeren Temperaturschwankungen. Beide Löschertypen sind die ideale Lösung zur Brandbekämpfung bei festen glutbildenden als auch bei brennbaren flüssigen Stoffen. Im TÜV-zertifizierten Herstellungsprozess werden ausschließlich hochwertige Rohmaterialien verwendet.

Besondere Merkmale

- Qualitätsstahlbehälter mit hochwertiger Innen- und Außenbeschichtung
- Schlagknopfarmatur M 74 mit glasfaserverstärktem Polyamidgehäuse und vernickelten Messing-Gewindeeinsätzen
- Innenliegende CO₂-Patrone
- Hochleistungsschaum zur Verhinderung schneller Brandausbreitung
- Rückzündungen werden weitgehend verhindert
- Unterbrechbarer Löschmitteleinsatz
- Spezial-Sprühnebeldüse mit hoher Flächenabdeckung für optimale Ausbringung des Löschmittels
- Drehbarer, witterungsbeständiger Löschschlauch mit Pistole
- Zugelassen für die Schifffahrt nach Richtlinie 96/98/EG
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt
- S 6 FJ und S 9 FJ sind frostsicher
- Wiederbefüllbar
- SN 6 J wahlweise auch mit nachleuchtendem Beschriftungsbild (SN 6 J*)
- Mit Fußring aus stabilem Kunststoff
- Inklusive witterungsbeständigem Wandhalter

Einsatzbereiche

- Industrie, Gewerbe, Schifffahrt, Wohnbereiche



Typ Art.-Nr.	Löschleistung Löschmittelmenge	LE	Funktionsbereich	Spritzdauer Spritzweite	Durchmesser	Höhe	Breite	Gewicht
SN 6 J 69-000-00	27 A 183 B 6 l	9	+5°C bis +60°C	23 sek. 7 m	150 mm	571 mm	305 mm	10,8 kg
SN 6 J* 69-070-00	27 A 183 B 6 l	9	+5°C bis +60°C	23 sek. 7 m	150 mm	571 mm	305 mm	10,8 kg
SN 9 J 99-000-00	34 A 233 B 9 l	10	+5°C bis +60°C	37 sek. 7m	180 mm	577 mm	320 mm	15,3 kg
S 6 FJ 68-010-00	13 A 183 B 6 l	4	-20°C bis +60°C	23 sek. 8 m	150 mm	571 mm	305 mm	11,2 kg
S 9 FJ 98-010-00	21 A 233 B 9 l	6	-20°C bis +60°C	35 sek. 8 m	180 mm	577 mm	320 mm	16,0 kg

*: Nachleuchtendes Beschriftungsbild - mit geringem Aufpreis lieferbar; LE: Löschmitteleinheiten
Änderungen vorbehalten.