

Maschinentisch MASTER cut 2600



Der multifunktionale Maschinentisch



MADE IN
EUROPE

10 YEARS
GUARANTEE



The mark of
responsible forestry
FSC® C008243

Eigenschaften

- Funktion Tischkreissäge
- ideal für kleinere Werkstücke, die über den Tisch geschoben werden können
- Parallelschnitte bis zu einer Schnittbreite von 625 mm
- Gehrungsschnitte von 0 – +/- 60° mit dem Winkelanschlag
- spezielle Anschlagführung mit federgeführten Ausgleichs- und Gleitelementen
- Maschinenpassung: Handkreissägen mit einer Schnitttiefe von max. 70 mm, einem Sägeblattdurchmesser von max. 200 mm, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm
- durch separat erhältlichen, herausnehmbaren Spaltkeil auch kompatibel mit Maschinen ohne Spaltkeil
- akkubetriebene Maschinen und Tauchsägen sind nicht zugelassen
- Funktion Sticksägetisch
- einfache Schnittführung durch Fixierung der Sticksäge im Tisch
- ideal für Kurvenschnitte bei unregelmäßig geformten Werkstücken
- freie Sicht auf die Anrisslinie
- leichte Werkstückführung per Hand
- Maschinenpassung: Sticksägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm
- inklusive Befestigungsmaterial für Sticksägen
- akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
- Funktion Arbeitsstation
- große Arbeitsplatte (Abmessungen: 1.035 x 695 mm) aus 22 mm starkem MDF mit Spann- und Befestigungsmöglichkeiten
- 2 große und 2 kleine Spannblöcke für die kraftvolle Fixierung von Werkstücken mit Zwingen am Tischprofil, sie dienen zudem der freistehenden Lagerung in geklapptem Zustand
- komfortable Arbeitshöhe von 863 mm
- einklappbare Beine für Arbeiten auf dem Boden
- mobil: überall einsetzbar und platzsparend zu lagern
- robust und standsicher: stabiles Untergestell aus Stahl und Aluminium, bis 120 kg belastbar, höhenjustierbarer Fuß
- Funktion Kapp- und Gehrungssägetisch
- dank des multifunktionalen Lochbilds der Tischplatte mit handelsüblichen Kapp- und Gehrungssägen kompatibel
- inklusive Befestigungsmaterial für Kapp- und Gehrungssägen
- Funktion Frästisch
- optionales Zubehör: Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000) macht aus dem MASTER cut 2600 einen vollwertigen Frästisch
- höhenjustierbare Maschinenplatte für ebene Übergänge
- Maschinenpassung: Oberfräsen mit max. 230 V / max. 1.800 W, einer Grundplatte mit Durchmesser von max. 180 mm, einer Grundplattenhöhe von max. 40 mm und einem Durchmesser des verwendeten Fräasers von max. 27 mm
- Achtung: Frästisch darf nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000) verwendet werden!
- akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
- Funktion Station für geführte Handkreissäge
- optionales Zubehör: mit der Führungsschiene FKS 145 (Art.-Nr. 6913000) können Sie große Werkstücke auf dem Tisch zuschneiden
- zur Befestigung der Führungsschiene FKS 145 auf dem MASTER cut 2600 empfehlen wir die Verwendung des Schraubzwingen-Sets (Art.-Nr. 6897000)

Bedienungshinweis

Es dürfen generelle keine Akkumaschinen in den MASTER cut eingebaut werden, da sie nicht an den Sicherheitsschalter angeschlossen werden können.

Technische Daten

Arbeitshöhe	863 mm
Abmessungen Produkt (B x T x H)	1.185 x 765 x 863 mm
Abmessungen Produkt geklappt	1.110 x 765 x 200 mm
Belastbarkeit	120 kg
Tischfläche	1.035 x 695 mm
Maschinenbereich Werkzeuge	für Handkreissägen mit Spaltkeil, bis max. 70 mm Schnitttiefe, 200 mm Sägeblattdurchmesser, einer Grundplatte von max. 240 x 360 mm und einem Abstand von Sägeblatt bis Ende Motorgehäuse von max. 225 mm; Einsatz nur mit entsprechender Spalteinlage! Handkreissägen ohne Spaltkeil nur verwendbar in Verbindung mit Spaltkeil Art.-Nr. 6916000 (bis max. 159 mm Sägeblattdurchmesser) bzw. Spaltkeil Art.-Nr. 6917000 (von 160 bis max. 200 mm Sägeblattdurchmesser)! für Oberfräsen mit max. 230 V, max. 1800 W, max. 180 mm Grundplattendurchmesser, max. 40 mm Grundplattenhöhe und für max. 27 mm Fräserdurchmesser; Einsatz nur mit Parallel-Fräsanschlag (Art.-Nr. 6901000)! für Stichsägen mit einer Grundplatte von max. 90 x 200 mm akkubetriebene Maschinen sind nicht zugelassen
Werkstoff Tischplatte	MDF, Aluminium
Werkstoff Untergestell	Stahl Aluminium
weitere Produktspezifikation	max. Werkstückhöhe bei Funktion Tischkreissäge: 60 mm max. Schnittbreite mit Parallelanschlag als Tischkreissäge: 625 mm Durchmesser der Spannlöcher 20 mm Lochabstand Arbeitsplatte 128 mm gemäß DIN EN 62841
Gewicht Produkt	20 kg

Maschinentisch MASTER cut 2600



Lieferumfang

- 1 Maschinentisch MASTER cut 2600
- 1 Einschaltklemme
- 1 Schiebestock
- 1 Schutzhaube
- 1 Sicherheitsschalter EU
- 4 Spannklotze
- 4 Spannbacken
- 1 Maschinenplatte mit Sicherheitsverriegelung
- 2 Spalteinlagen für Handkreissägen, Stichsägen, Oberfräsen
- 1 Einlegering 15 mm für Oberfräse
- 1 Einlegering 25 mm für Oberfräse
- 1 Winkelanschlag
- 1 Parallelanschlag
- Befestigungsmaterial für Maschinen

Zubehör

3030000, 3031000, 3031015, 3032000, 3032015, 3033000, 3033015, 3034000, 3034015, 3036000, 6166000, 6172000, 6176000, 6891000, 6892000, 6897000, 6899000, 6901000, 6901015, 6916000, 6917000

Artikelnummer	Inhalt	Sicherheitsschalter Variante	Abmessungen Produkt (B x T x H)	EAN-Code
6918000	1	mit Sicherheitsschalter Version EU	1.185 x 765 x 863 mm	 4 006885 691803 4006885691803
6918015	1		1.185 x 765 x 863 mm	 4 006885 017306 4006885017306
6918612	1	mit Sicherheitsschalter Version CH	1.185 x 765 x 863 mm	 4 006885 691865 4006885691865