



- Unterstützt Nvidia® GeForce RTX™ 50 Serie Grafikkarten
- Nativer 12V-2x6-Anschluss
- Zweifarbiges 12V-2x6 Kabel
- 80 PLUS Gold zertifiziert
- Niedriger Geräuschpegel
- Hauptkondensator mit 105°C
- Flexible Kabel mit geprägter Kabelummantelung
- Industriestandard-Schutz mit OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO

SPECIFICATIONS

Efficiency Rating	80 PLUS Gold (up to 90%)
Modular	Yes (full modular)
Fan Bearing	Fluid Dynamic Bearing
Power Watt	850W
Power Excursion	1870W (*up to 220% of the PSU's rated power for 100µs)
Input Voltage	100-240V~
Input Frequency	47-63 Hz
ATX (24 pin)	1
EPS (4+4 PIN)	2
PCI-E 5.1 (16 pin)	1 (600W)
Fan Size	135 mm
Dimensions (DxWxH)	150 x 150 x 86 mm
PCI-E (6+2 pin)	4
PFC Type	Active PFC
SATA (15 pin)	8
Protection	OCP/ OTP/ OPP/ SCP/ OVP/ UVP/ SIP/ NLO
MOLEX (4 pin)	3
FDD (4 pin)	1

MAG A850GLS PCIE5					
AC INPUT	100-240V~, 12A, 47-63Hz				
DC OUTPUT	+5V	+3.3V	+12V	-12V	+5Vsb
	20A	20A	70.8A	0.3A	3A
TOTAL POWER	100W	849.6W	3.6W	15W	
	850W				

CONNECTOR						
ATX	EPS	PCI-E 5.1	PCI-E	SATA	PERIPHERAL	FDD
1	2	1	4	8	3	1