



EIGENSCHAFTEN:

- Hohe Genauigkeit
- Kompakt, leicht, handlich
- Zuschaltbare Neigungsfunktion
- Gut sichtbare Laserlinien, individuell zuschaltbar
- Permanente Pulsfunktion zur Verwendung des optionalen Empfängers REC LGD0 bei schwierigen Sichtverhältnissen
- REAL GREEN Technologie - Echt. Besser. Sichtbar.

ANWENDUNGEN:

- Horizontal nivellieren
- Neigung manuell
- Vertikal nivellieren

X2 GREEN PROFESSIONAL

Modell

X2 GREEN PROFESSIONAL

Technische Details:

Artikelbezeichnung	Linienlaser
Dimension	110 x 70 x 100 mm
Nivellierung	selbstnivellierend
Messtoleranz	±0.20 mm/m
Selbstnivellierbereich	±3°
Einsatzbereich ohne Handempfänger (Radius)	30 m*
Einsatzbereich mit Handempfänger (Radius)	80 m*
Betriebstemperatur	-10 °C bis +50 °C
Stativ-Aufnahme	1/4"
Schutzklasse	IP54
Stromversorgung	4 x 1.5 V (AA) Batterien
Betriebsdauer (bei 20 °C)	8 h (alle Dioden)
Laserklasse	2, DIN EN 60825-1 : 2014
Ausgangsleistung	< 1.0 mW
Wellenlänge	510 - 530 nm

Inkludiertes Zubehör:

- Koffer X2 GREEN PROFESSIONAL
- 4 x 1.5 V (AA) Batterien
- WB

