


Technische Daten Modelle 7213/15/18-MKII:

Eigenschaften:

- Kompaktes Lampengehäuse mit integriertem Gelenk
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Großer Arbeitsradius
- Abnehmbarer Schutzdeckel
- Austauschbare 127mm Glaslinse in 3, 5 oder 8 Dioptrien



Technik:

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| • Leuchtmittel: | 96 ultrabright SMD - LEDs |
| • Stromverbrauch: | 10W, Gewichtet 10kWh/1000h |
| • Energie - Effizienzklasse: | A+ |
| • Standby - Stromverbrauch: | 0 Watt |
| • Lebensdauer der LEDs: | bis zu 25000 Stunden |
| • Lichtstrom | 910LM |
| • Farbtemperatur: | 6500 K |
| • CRI | >82 |

Maße und Gewichte:

- | | |
|---|------------------------|
| • Länge Lampengehäuse (C) | 230mm |
| • Breite Lampengehäuse (D) | 200mm |
| • Höhe Lampengehäuse (E) | 30mm |
| • Obere Armlänge (A) | ca. 500mm |
| • Untere Armlänge (B) | ca. 470mm |
| • Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte: | ca. 1060mm |
| • Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ | 12,7mm, Länge ca. 48mm |
| • Maximale Tischplattenstärke: | ca. 65mm |
| • Gewicht: | 2,4Kg (7215) |
| • Länge Anschlußkabel: | ca. 165cm |

Lieferumfang:

- Lupenleuchte
- Tischklemme
- Anleitung (D)

Lieferbare Ausführungen:

- | | |
|--|--|
| • 7213, 7215, 7218 Zusatz GR für Grau, GN für Grün | 3, 5 oder 8 dpt |
| • Gehäusefarbe: | Weiß ähnlich RAL 9010 |
| • Farbe Schutzkante: | Grau (GR) ähnlich RAL 7001, oder Grün (GN) |

Zubehör:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| • Im Design abgestimmtes Rollstativ: | 6159 GR (Grau) oder Grün (GN) |
| • Schwerer Tischfuß | 6180 |
| • Glaslinsen 3, 5 oder 8 Dpt | Standard: 6133, 6135, 6138 Klar: 6233, 6235, 6238 |
| • Wand/Tischhalter | 6179 |

Verpackung:

- | | |
|----------------------------|--|
| • Größe Einzelverpackung | 745x230x87mm |
| • Gewicht Einzelverpackung | 7213: 2,8Kg, 7215: 2,98Kg 7218: 3,15Kg |
| • Verpackungseinheit (VE) | 4 |
| • Größe Umkarton VE | 775x480x197mm |
| • Gewicht Umverpackung: | 7213: 12,6Kg, 7215: 13,1Kg 7218: 13,75Kg |
| • Zulassungen, Zertifikate | ROHS, CE |

