



Abb. in Ausführung 72240 PU0



72240 PU0T

72249 PU0


Technische Daten:

Sitzhöhe:	41-54 cm
Sitzhöhe mittelhoch:	50-69 cm
Sitzhöhe hoch:	59-84 cm
Sitzbreite:	44 cm
Sitztiefe:	43 cm
Lehnenhöhe:	32 cm
Gewicht:	ab ca. 10,0 kg
VPE:	1/Karton
Paletteneinheit:	12/Palette

Arbeitsdrehstuhl mit strapazierfähigem Polyurethanschaum –Polster, besonders pflegeleicht



Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft)



Formschönes und stabiles Polyamidfußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminium-Fußkreuz poliert ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden



Rückenlehne in Höhe und Neigung verstellbar



Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

Sitz und Rückenlehne aus strapazierfähigem Polyurethanschaum, besonders pflegeleicht



Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung

Bezugsstoff: (Polyurethanschaum schwarz)
PU0

Optional gegen Aufpreis:

Hartbodenrollen Art.-Nr. 6991

Fußgleiter Art.-Nr.: 6988

Counterversion mit mittelhoher Gasfeder (Bestllnr.: „Q“), optional mit Fußring Gasfeder (Bestllnr.: „M“ an die Artikel-Nr. anhängen)

Counterversion mit hoher Gasfeder (inklusive Fußring und Fußgleiter) Bestllnr.: „T“ an die Artikel-Nr. anhängen)

Max. Nutzergröße:	1,92 m
Max. Nutzergewicht:	110 kg
Max. Nutzungsdauer/Tag:	8 Std.

