



Beschreibung:

Die ROTWEISS Felgenversiegelung bietet langanhaltenden Schutz und Glanz für alle Arten von Felgen. Sie wirkt wasser-, salz- und schmutzabweisend.

Vermindert das Einbrennen und Festsetzen von Bremsstaub und anderen Verunreinigungen und erleichtert somit die Reinigung.

Anwendung:

Schritt 1 - Vorreinigen

Felgen vor Anwendung mit ROTWEISS Felgenreiniger reinigen. Sollten sich die Verschmutzungen so nicht vollständig entfernen lassen, kann die Oberfläche mit ROTWEISS Schleif-Polierpaste behandelt werden.

Schritt 2 - Auftragen

Die ROTWEISS Felgenversiegelung mit einem Tuch auf die sauberen, trockenen Felgen dünn auftragen und leicht antrocknen lassen.

Schritt 3 – Abpolieren

Anschließend mit einem sauberen ROTWEISS Mikrofasertuch SOFT abpolieren.

Gefahrenhinweise:

Keine

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich

Hinweise zur allgemeinen Hygiene am Arbeitsplatz

Nach Gebrauch die Hände waschen. In Bereichen, in denen gearbeitet wird, nicht essen, trinken und rauchen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

Weitere Hinweise zum Umgang mit unseren Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem aktuellen SICHERHEITSDATENBLATT und ggf. den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der chemischen Industrie. Weitere Informationen finden Sie auch auf unter www.rotweiss24.de/tutorials und unter www.rotweiss24.de/downloads.



Technische Eigenschaften:

pH-Wert:	8
Farbe:	hellblau
Geruch:	charakteristisch
Dichte:	1,12 g/cm ³
Verarbeitungstemperatur:	+ 5°C – 30°C
Haltbarkeit: (Lagerung unter 25°C im ungeöffneten Behälter)	24 Monate

Gebindegrößen:

Gebinde	Art.-Nr.	VE
150 ml Flasche	7551	20 St.