

POWER ADAPTER W65ACC GaN

Schnellladegerät

Technische Informationen

Farbe:	Schwarz, Weiß
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	100 - 240 V
Eingangswechselstrom-frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-C 1, USB-C 2, USB-A
Output, max. Angaben*:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0 USB-C 1/2: max. 65,0 W PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 5,0 A, max. 55,0 W USB-A: max. 60,0 W
Durchschnittliche Effizienz:	91,43 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	84,46 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	0,26 W
Abmessungen:	44,4 x 29,4 x 91,22 mm
Gewicht:	143,4 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Schwarz	7806510	4 034303 035946
Weiß	7806512	4 034303 033379



Was ist GaN?

GaN Adapter sind eine neue Art von Power Adaptern, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen, Silizium-basierten Adaptern bieten. GaN steht für Galliumnitrit, ein Material mit einer höheren Leistungsdichte.

Die Verwendung von GaN ermöglicht kleinere Power Adapter, die zusätzlich höhere Spannungen und Ströme handhaben können und dabei sogar weniger Wärme produzieren. Dadurch eignet sich die Technologie besonders für leistungsstarke USB-Ladegeräte mit mehreren Anschlüssen.

*Ausführliche Informationen auf Seite 2.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany



POWER ADAPTER W65ACC GaN

Schnellladegerät

Output-Angaben im Detail

Ausgangsspannung:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0 **USB-C 1/2:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 3,25 A, max. 65,0 W **PPS:** 3,3 – 11,0 V/DC 5,0 A, max. 55,0 W **USB-A:** 4,5 V/DC 5,0 A, max. 22,5 W 5,0 V/DC 4,5 A, max. 22,5 W 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 20,0 V/DC 3,0 A, max. 60,0 W **USB-C 1 + USB-C 2 + USB-A:** **USB-C 1:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W **USB-C 2 + USB-A:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W (geteilt) Total: max. 60,0 W	**USB-C 1 + USB-C 2:** **USB-C 1:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W **USB-C 2:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 2,22 A, max. 20,0 W 12,0 V/DC 1,67 A, max. 20,0 W Total: max. 65,0 W **USB-C 1 + USB-A:** **USB-C 1:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W **USB-A:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 1,5 A, max. 18,0 W Total: max. 63,0 W **USB-C 2 + USB-A:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W Total: max. 15,0 W (geteilt)

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany