

(Intenso)®
for everyday life

POWER ADAPTER W65ACIC GaN

Schnellladegerät mit ausziehbarem USB-C Kabel

Technische Informationen

Farbe:	Schwarz, Weiß
Oberfläche:	Kunststoff
Eingangsstecker:	EU-Stecker
Eingangsspannung:	110 - 240 V
Eingangswechselstrom-frequenz:	50 / 60 Hz
Anschlüsse:	USB-C 1 (cable), USB-C 2, USB-A
Output:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0
	USB-C 1 (cable)/2: max. 65,0 W PPS: 3,3 – 11,0 V/DC 5,0 A, max. 55,0 W
	USB-A: max. 30,0 W
Durchschnittliche Effizienz:	78,06 %
Effizienz bei geringer Last (10 %):	68,99 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast:	< 0,30 W
Abmessungen:	53 x 53 x 90 mm
Kabellänge:	700 mm
Gewicht:	155 g
VPE:	2 Stück

Artikeldaten

Farbe	Artikelnummer	EAN
Schwarz	7806520	4 034303 037018
Weiß	7806522	4 034303 037049



Was ist GaN?

GaN Adapter sind eine neue Art von Power Adaptern, die viele Vorteile gegenüber herkömmlichen, Silizium-basierten Adaptern bieten. GaN steht für Galliumnitrit, ein Material mit einer höheren Leistungsdichte.

Die Verwendung von GaN ermöglicht kleinere Power Adapter, die zusätzlich höhere Spannungen und Ströme handhaben können und dabei sogar weniger Wärme produzieren. Dadurch eignet sich die Technologie besonders für leistungsstarke USB-Ladegeräte mit mehreren Anschlüssen.

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany



(Intenso)®
for everyday life

POWER ADAPTER W65ACIC GaN

Schnellladegerät mit ausziehbarem USB-C Kabel

Outputangaben im Detail

Ausgangsspannung:	Unterstützt (abwärtskompatibel) PD 3.0, PPS und QC 4.0 **USB-C 1(cable)/2*:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 3,0 A, max. 36,0 W 15,0 V/DC 3,0 A, max. 45,0 W 20,0 V/DC 3,25 A, max. 65,0 W **PPS:** 3,3 – 11,0 V/DC 5,0 A, max. 55,0 W **USB-A*:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W 9,0 V/DC 3,0 A, max. 27,0 W 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30,0 W **USB-C 1(cable) + USB-C 2:** **USB-C 1(cable):** 5,0 V/DC 2,4 A, max. 12,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A, max. 30,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W **USB-C 2:** 5,0 V/DC 2,4 A, max. 12,0 W 9,0 V/DC 2,22 A, max. 20,0 W 12,0 V/DC 1,67 A, max, 20,0 W Total: max. 65,0 W	**USB-C 1(cable) + USB-A:** **USB-C 1(cable):** 5,0 V/DC 2,4 A, max. 12,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A, max. 30,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W **USB-A:** 5,0 V/DC 2,4 A, max. 12,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 1,5 A, max. 18,0 W Total: max. 63,0 W **USB-C 2 + USB-A:** 5,0 V/DC 3,4 A, max. 17,0 W (geteilt) Total: max. 17,0 W **USB-C 1(cable) + USB-C 2 + USB-A:** **USB-C 1(cable):** 5,0 V/DC 2,4 A, max 12,0 W 9,0 V/DC 2,0 A, max. 18,0 W 12,0 V/DC 2,5 A, max. 30,0 W 15,0 V/DC 2,0 A, max. 30,0 W 20,0 V/DC 2,25 A, max. 45,0 W **USB-C 2 + USB-A:** 5,0 V/DC 3,0 A, max. 15,0 W (geteilt) Total: max. 60,0 W

*single port use

Intenso International GmbH
Gutenbergstraße 2 | 49377 Vechta | Germany

www.intenso.de