

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
A	Artikel Nr. Item no.		Länge Length		Länge Length Erdung Drain wire: 1/0.25BD Aluminiumfolie + HM AL-Foil+HM Erdung drain wire: 1/0.254BC Leiter conductor: 1/0.254BC FM-PE+SKIN Isolierung FM-PE+SKIN Insulation: Ø 0.7 ± 0.05 mm (5C) (1/0.254BC+HDPE Ø 0.55 ± 0.05) x5C Schirmung Geflecht braid shield: 16/8/0.12AL Kabelmantel Jacket: PVC schwarz black Ø 5.5 ± 0.15 mm Kabelmantel Jacket: Baumwollgeflecht schwarz+grau cotton braid black+gray Ø 6.0 ± 0.2 mm										A
B	78964		1000 ± 30 mm												B
	78965		2000 ± 30 mm												
	78966		3000 ± 30 mm												
C	PIN-Zuordnung / PIN assignment				DisplayPort-auf-HDMI-Kabel - Passives DisplayPort-zu-HDMI-Kabel zur Audio- und Videoübertragung von Laptop, PC oder Grafikkarte mit DisplayPort an einen Fernseher, Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss - Das Kabel erreicht mit DisplayPort 2.0/2.1 und HDMI 2.1 Ultra HD-Auflösungen von bis zu 8K @ 50/60 Hz und eine Datentransferrate von max. 48 Gbit/s Connection: Connection, contact material: Connection, housing material: Kink protection: Cable type: Cable sheath diameter: Inner conductor material: Shielding: Max. resolution: Supported video standards: Max. transfer rate: DisplayPort™ male, HDMI™ connector male (type A) gold-plated Aluminium Yes textile, round cable 5.5 mm Copper 2x Aluminium foil, Aluminium braid 8K/60Hz (7680x4320) Full UHD 4K/144Hz (3840x2160) UHD 48 Gbit/s										C
D															D
E															E
F															F
G					G										
H					H										
I	Änderungen				Datum		Name		Bezeichnung				Blatt		I
	Datum	Name	gez.:	13.08.2025	ir	DP/HDMI Kabel G+ (DP 2.x/HDMI 2.1) xxxx x,xm						1/1			
			gepr.:	13.08.2025	ir	Zeichnungs-Nr.:						von			
J			Norm:		Änderungen vorbehalten / Subject to change				78964, 78965, 78966						J
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	