

# Wilckens Pinselreiniger

Geruchsmilder Pinselreiniger für farbverschmutzte Pinsel, Farbbrollen und Werkzeuge

## Produktinformation

Löst sehr gut hartnäckigste Verschmutzungen, z. B. verharzte Öle, Fette, Teer und Bitumen schnell und gründlich. Vorsicht bei lackierten Flächen und Kunststoffen.

- **reinigt farbverschmutzte Pinsel, Farbbrollen und Werkzeuge**
- **entfernt Öl, Fett, Teer, Ruß und Wachs**
- **auch für eingetrocknete Werkzeuge**

## Technische Angaben

<b>Lieferform</b>	flüssig, farblos	<b>Haltbarkeit</b> [2]	mind. 1 Jahr
<b>Packungsgrößen</b>	1 l	<b>Produkt-Code F + L</b>	M-VM03
<b>Verbrauch</b> [1]	anwendungsbedingt	<b>EU-VOC-Grenzwert</b>	---
<b>Spez. Gewicht</b>	0,817 g/cm <sup>3</sup>	<b>Abfallschlüssel</b> [3]	07 01 04

[1] Die angegebenen Verbrauchswerte sind unverbindliche Richtwerte pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Exakte Verbrauchswerte sind an dem zu beschichtenden Bauteil, unter Berücksichtigung aller Vorarbeiten, durch einen Probeanstrich zu ermitteln.

[2] Kühl, jedoch frostfrei, im ungeöffneten Originalgebinde lagerfähig. Nach Gebrauch gut verschließen.

[3] Bitte weitere Informationen unter Hinweise/Entsorgung beachten!

**Enthält** > 30 % Kohlenwasserstoffe, > 5 % nichtionogene Tenside

## Einsatz- und Anwendungsangaben

**Anwendung** Harte, verschmutzte Pinsel ca. 12 Stunden in **Wilckens Pinselreiniger** stellen, anschließend gut durchwalken, dann die gelösten Farbreste mit einem Lappen entfernen. Frische, farbverschmutzte Pinsel oder Roller in **Wilckens Pinselreiniger** eintauchen, gut durchwalken und die gelösten Farbreste mit einem Lappen entfernen.

## Hinweise

**Besondere Hinweise** Gesundheitsschädlich: Kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Abfälle und Behälter müssen in gesicherter Weise beseitigt werden. Berührung mit der Haut vermeiden.

**Entsorgung** Sonderabfallsammler übergeben oder zur Problemstoffsammel-stelle bringen. Sondermüllverbrennung unter Beachtung der örtlichen, behördlichen Vorschriften. Flüssige Reste gemäß Önorm S2101, Schlüsselnummer 07 01 04 behandeln.

**Technische Beratung** Grundsätzlich können in dieser technischen Information nicht alle Untergründe und anstrichtechnischen Probleme aufgeführt werden. Sollten sich weitere technische Fragen ergeben, so holen sie bitte eine technische Beratung ein.

**Anmerkung** Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

### Wilckens Farben GmbH

Wilckens Farben GmbH · Schmiedestr. 10 · 25348 Glückstadt ·  
Tel. (0 41 24) 6 06-0 · Fax 15 37