

Eigenschaften

Langlebige Holme aus hochwertigem Strangpressprofil.

Verwindungssteif durch verbördelte Holm-Stufen-Verbindung.

Stufen aus stark profiliertem Strangpressprofil.

Verstärkte Stufen mit 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.

Spreizsicherung durch hochfeste, 30 mm breite Perlongurte.

Stabile Aussteifungsstreben am Antritt.

Mit Holm verschraubte, leicht auswechselbare Leiterfüße mit großer Auflagefläche.

Massive Gelenke aus Alu-Guss (leicht auswechselbar).

Highlights

Ideal geeignet für Industrie und Bau.

Extrem robuste Ausführung, auch bei starker Beanspruchung.



EN
131



STUFENZAHL	2X2	2X3	2X4	2X5	2X6	2X7	2X8	2X9	2X10	2X12
HOLM (CA. MM)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
SPROSSEN-/ STUFENTIEFE (CA. MM)	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
LÄNGE (CA. M)	0.53	0.77	1.04	1.3	1.53	1.8	2.05	2.28	2.54	3.04
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.22	0.22	0.45	0.69	0.92	1.15	1.38	1.61	1.85	2.31
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.72	1.72	1.95	2.19	2.42	2.65	2.88	3.11	3.35	3.81
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.22	2.22	2.45	2.69	2.92	3.15	3.38	3.61	3.85	4.31
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.45	0.7	0.95	1.15	1.4	1.65	1.85	2.1	2.3	2.8
GESAMTBREITE (CA. MM)	410	430	450	475	500	525	550	575	600	650
AUSSENBREITE OBEN (CA. MM)	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.6	0.8	0.98	1.15	1.3	1.5	1.7	1.95	2.15	2.5
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	3.2	4.6	5.6	6.8	8.2	9.4	10.5	12.2	13.8	16.5
GEWICHT (CA. KG)	3.2	4.6	5.6	6.8	8.2	9.4	10.5	12.2	13.8	16.5
BEST.-NR.	8024 04	8024 06	8024 08	8024 10	8024 12	8024 14	8024 16	8024 18	8024 20	8024 24