

8024 Stufenstehtleiter, beidseitig begehbar

Eigenschaften

Ergonomisches Arbeiten auf 80 mm Stufentiefe. Vorderkante mit Holm bündig.
Verwindungsstabiles Gelenk aus Alu-Druckguss.
Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte.

Merkmale

Verschraubte Leiterfüße.
Nach EN 131.



STUFENZAHL	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12
LÄNGE (CA. M)	0.77	1.04	1.3	1.53	1.8	2.05	2.28	2.54	3.04
STANDHÖHE MAX. (CA. M)	0.22	0.45	0.69	0.92	1.15	1.38	1.61	1.85	2.31
REICHHÖHE MAX. (CA. M)	2.22	2.45	2.69	2.92	3.15	3.38	3.61	3.85	4.31
ARBEITSHÖHE MAX. (CA. M)	1.72	1.95	2.19	2.42	2.65	2.88	3.11	3.35	3.81
SENKRECHTE GESAMTHÖHE (CA. M)	0.7	0.95	1.15	1.4	1.65	1.85	2.1	2.3	2.8
GESAMTBREITE (CA. MM)	430	450	475	500	525	550	575	600	650
SCHRITTLÄNGE EIN-/AUSGEFAHREN (CA. M)	0.8	0.98	1.15	1.3	1.5	1.7	1.95	2.15	2.5
GESAMTGEWICHT (CA. KG)	4.8	6	7.4	8.7	10.1	11.6	13	14.6	17.6
BEST.-NR.	802406	802408	802410	802412	802414	802416	802418	802420	802424