



SILICONE GREASE

NSF H1 wasserabweisendes Fett



HAUPTMERKMALE


- Hydrophobes und unlösliches Fett
- Effizient, effizient, bietet lang anhaltenden Schutz vor Feuchtigkeit
- Geruchlos und farblos, hinterlässt keine Flecken
- Stark klebend, löst sich auch nicht in heißem Wasser auf
- Trocknet Dank des enthaltenen Silikonöls nicht aus
- Reich an Korrosionsschutzadditiven
- Verschleißschutz, bietet hervorragenden Schutz gegen Korrosion und Reibung
- Befeuchtet Gummis und O-Ringe
- Sicher auf Kunststoffen
- Elektrischer Isolator
- Sehr großer Temperaturbereich: -40 °C bis +300 °C
- Breiter oder gerichteter und präziser Auftrag mit Kapillarrohr
- Erhöhte Sicherheit und Ergonomie dank des Doppelsprühdiffusors

ANWENDUNGSBEREICHE

- Sanitär: Armaturenköpfe, Ventile, Elastomere, Gummi, Kunststoffe
- Elektronik und Elektrizität: Schutz von Kästen, Anschlüssen, Antennen
- Industrie: Kabel, Ketten, Zahnräder, Schlösser, Scharniere, Schlitten, Lager, Zylinder, Gewinde

ANWENDUNG

- ✓ Achten Sie darauf, dass die zu schmierenden Oberflächen trocken und sauber sind: kein Öl oder Fett
- ✓ Ansonsten mit dem FAST DRY CLEANER Art.-Nr.: 805157 entfetten
- ✓ Schütteln Sie das Aerosol 1 Minute lang kräftig
- ✓ Entriegeln Sie den Diffusor und schieben Sie den roten Teil nach vorne
- ✓ 2 Anwendungsmöglichkeiten dank des Cobra² Doppelsprühdiffusors:
- ✓ Präzises Auftragen mit dem Kapillarrohr in angehobener Position
- ✓ Breiter Strahl mit Diffusor (15 cm von der zu behandelnde Oberfläche entfernt)
- ✓ Erneuern Sie die Schmierung während Ihrer Wartungsarbeiten
- ✓ Spülen Sie das Aerosol nach Gebrauch
- ✓ Blockieren Sie den Diffusor und ziehen Sie den roten Teil zurück



PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- Physikalischer Zustand: Flüssigkeit
- Farblos
- Geruch: Organisches Lösungsmittel
- Löslichkeit: In den meisten organischen Lösungsmitteln
- Wasserlöslichkeit: Unlöslich
- Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +300°C
- Dichte: 0,784 g/cm³
- Flammpunkt: < 0°C

AUFBEREITUNG

- Aerosol 650/500ml x 12 Artikelnummer: 805051 EAN-Artikelnummer: 3429978050515

LAGERUNG

Druckbehälter: kann unter Hitzeeinwirkung platzen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen Sie nicht. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonneneinstrahlung schützen. Nicht höher als 50 °C / 122 °F aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 25.06.25 erstellt und storniert alle vorherigen Datenblätter. Die bereitgestellten Informationen basieren auf unseren bisherigen Kenntnissen und Erfahrungen. Die Benutzer werden auf die möglichen Risiken aufmerksam gemacht, die entstehen, wenn das Produkt für andere Zwecke als die verwendet wird, für die es entwickelt wurde. Es befreit den Benutzer in keiner Weise davon, alle Texte, die seine Tätigkeit regeln, zu kennen und anzuwenden. Er übernimmt die alleinige Verantwortung für die Vorsichtsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts.