



GREASE SPRAY

Mehrzweckfett

HAUPTMERKMALE

- Bernsteinfarbenes Mehrzweckfett NLGI 2, formuliert auf Basis eines Lithiumseifenverdickers und eines Mineralöls.
- Sehr gute mechanische Stabilität
- Gute Temperaturbeständigkeit: von -20 °C bis +150 °C
- Korrosionsschutz
- Für mittlere Belastungen geeignet
- Zerfällt nicht
- Läuft nicht aus
- Gute Stabilität
- Vibrationsbeständig

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gelenke, Achsen
- Lager
- Rollen
- Lagersitze
- Wälzlager

ANWENDUNG

- Sicherstellen, dass die zu schmierenden Flächen trocken und sauber sind – frei von Öl oder Fett.
- Falls erforderlich, mit INDUSTRIAL DEGREASER Art.-Nr.: 805155 entfetten.
- Aerosol kräftig 1 Minute lang schütteln.
- Für eine präzise Anwendung das Kapillarrohr einführen.
- Schmierung bei Wartungsarbeiten erneuern.
- Nach Gebrauch Dose kopfüber sprühen, um sie zu entleeren.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Eigenschaften	Einheiten	Typische Werte	Normen
Verdickerbasis	-	Lithium	-
Farbe	-	Bernsteinfarben	-
Erscheinungsbild	-	Glatt	-
NLGI-Klasse	-	2	-
Viskosität des Grundöls bei 40 °C	mm²/s	100–150	ASTM D 445
Ungearbeitete Penetration bei 25 °C	0,1 mm	265–295	ASTM D 217
Tropfpunkt	°C	190	ISO 22286
Dichte (bei 20 °C)	-	0,890–0,920	MO L 01 – A
4-Kugel-Test, Schweißkraft	Kgf	160	ASTM D 2596
Ölabscheidung (40 °C, 7 Tage)	%	3,5	NF ISO 22285

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/400 ml x 12

Artikelnummer: 805361

EAN-Code: 3429978053615

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.