



TACKY GREASE

Extremdruck Haftfett

HAUPTMERKMALE

- Mischung aus Lösungsmitteln, Schmiermitteln und Verdickungsmitteln
- Super haftend („tackig“) und faserig
- Außergewöhnliche Verschleißschutz-Eigenschaften
- Tauchfähig in Süß- und Salzwasser, kalt oder warm
- Unempfindlich gegen Wasserdampf und Auswaschung durch Regen (Witterungsbeständig) Beständig gegen Salznebel
- Beständig gegen Fliehkräfte, Stöße und Vibrationen
- Hervorragender Korrosionsschutz
- Verbessert die Abdichtung
- Temperaturbeständigkeit: -20 °C bis +140 °C

ANWENDUNGSBEREICHE

- Gelenke, Lager
- Ketten
- Kabel und Kardanwellen
- Zahnräder
- Wälzlager, auch bei starker Belastung
- Tauchpumpen
- Zentrifugalpumpen

ANWENDUNG

- Sicherstellen, dass die zu schmierenden Oberflächen trocken und sauber sind: keine Öl- oder Fettrückstände
- Andernfalls mit dem INDUSTRIAL CLEANER, Art.-Nr.: 005155, entfetten.
- Das Aerosol vor Gebrauch 1 Minute kräftig schütteln.
- Die Schmierung bei Wartungsarbeiten erneuern.
- Nach der Verwendung entlüften.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig |
| • Farbe: | Grün |
| • Geruch: | Organisches Lösungsmittel |
| • Wasserlöslichkeit: | Unlöslich |
| • Flammpunkt: | Unter 0 °C |
| • Siedepunkt: | Unter 0 °C |
| • Dichte: | 0,792 g/cm³ |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/400 ml x 12

Artikelnummer: **805371**

EAN-Code: 3429978053714

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen.