



LEAK DETECTOR

Schnelle Erkennung von Gaslecks

HAUPTMERKMALE

- Sofort sichtbare Leakage-Erkennung
- Schaum- oder Blasenbildung bei Gasaustritt
- Materialneutral
- Nicht entzündlich
- Über 99 % biologisch abbaubar
- Hinterlässt keine Rückstände
- Enthält Korrosionsschutzmittel
- Mit Frostschutzmittel bis -20 °C formuliert
- Nicht unter Drucksauerstoff verwenden
- Aerosol in allen Positionen verwendbar immédiatement visible

ANWENDUNGSBEREICHE

- Geeignet für Leckagen von : Druckluft, CO₂, Stickstoff, Butan, Propan, Gasflaschen, Gase aus dem Bereich Klimaanlage und Kältemittel
- Lecksuche an : Rohrleitungen, Armaturen, Verbindungen, Ventilen, Sicherheitsventilen

ANWENDUNG

- Nicht bei Leckagen mit Drucksauerstoff verwenden
- Aerosol gut schütteln
- Auf die zu überprüfenden Leitungen sprühen, um mögliche Leckagen sichtbar zu machen
- Eine dünne Schicht genügt
- Je nach Größe des Gaslecks bilden sich sofort kleinere oder größere Blasen



PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig |
| • Farbe: | Weiß |
| • Siedepunkt: | > 100 °C |
| • Geruch: | Kaum wahrnehmbar |
| • Löslichkeit: | Sehr gut wasserlöslich |
| • Dichte: | 1,024 g/cm ³ |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/400 ml x 12

Artikelnummer: **805501**

EAN-Code 13: 3429978055015

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen.