



ZINC SPRAY

Mattes Kaltverzinkungsspray

HAUPTMERKMALE

- Korrosionsschutzschild für Kaltverzinkung
- Reines Zinkpulver kombiniert mit einem synthetischen Harz
- Reinheit des verwendeten Zinks: 99 %
- Sehr guter Korrosionsschutz: 2500 Stunden im Salzsprühnebel-Test nach ASTM B117 – widersteht Korrosionsschäden durch Feuchtigkeit, Salz und chemische Einflüsse
- Abperl-Effekt durch glatte, wasserdichte Schicht
- Beständig bis 350 °C ohne Veränderung
- Sehr gute Deckkraft: 3 bis 4 m² je nach Untergrund und Schichtdicke
- Schichtdicke ca. 30 µm – perfekte Haftung
- Feiner und präziser Sprühstrahl, keine Fehler
- Überlackierbar mit Lack oder Decklack
- Geeignet als Grundierungslack

ANWENDUNGSBEREICHE

- Schutz vor Korrosion auf Eisen- und Nichteisenmetallen
- Korrosionsschutz und Abdeckung von Schweißnähten
- Stahlkonstruktionen, Fensterrahmen, Tore, Treppen, Masten, Karosserien, Anhänger, Rohrleitungen, Kessel, Behälter usw.

ANWENDUNGS

Damit ZINC SPRAY optimal haftet, müssen die Oberflächen gründlich entfettet, angeschliffen, gebürstet, gewaschen, entstaubt und vollständig getrocknet werden.

- Nicht bei Temperaturen unter 5 °C verarbeiten.
- Die Spraydose kopfüber 1 bis 2 Minuten gut schütteln, damit die Mischkugel Lösungsmittel, Harze und Pigmente homogen vermischt.
- Mit der Sprühphase beginnen, indem man die Dose aufrecht haltend in 15–25 cm Abstand zur Oberfläche bewegt.
- In leicht überlappenden Bahnen sprühen und die Dose nicht in einer Richtung unbeweglich halten, um Tropfenbildung zu vermeiden.
- Für eine gute Deckkraft Bewegungen abwechselnd horizontal und vertikal ausführen.
- Mehrere dünne Schichten auftragen statt einer dicken, die verlaufen könnte.
- 30 Minuten zwischen den Schichten warten.
- Vollständige Trocknung nach 12 Stunden.
- Nach der Anwendung die Dose umdrehen und den Sprühkopf drücken, um das Ventilsystem durchzuspülen, bis nur noch Treibgas austritt.
- Den Sprühkopf bei Bedarf mit White Spirit reinigen.

PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig |
| • Farbe: | Mausgrau |
| • Geruch: | Organisches Lösungsmittel |
| • Flammpunkt: | < 0 °C |
| • Siedepunkt: | < 0 °C |
| • Dichte: | 1,292 g/cm ³ |

AUFBEREITUNG

Aerosol 650/500ml x 12

Artikelnummer: **805801**

EAN-Artikelnummer: 3429978058016

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50°C aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.